

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/amortyzator-gazowy-przedni-bilstein-b8-5100-lift-1-75-ram-1500-p-6883.html>



## Amortyzator Gazowy Przedni BILSTEIN B8 5100 Lift 1,75" RAM 1500

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>796,00 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>BIL24-274999</b> |
| Producent        | <b>Bilstein</b>     |

### Opis produktu

Pasuje do:

- RAM 1500 09-18

### Wyrusz w teren z amortyzatorami Bilstein

Ze względu na większe opony i wysokie zawieszenia pojazdy z liftem stawiają dodatkowe wymagania w zakresie właściwości amortyzacyjnych. Do sprostania tym wymaganiom idealnie nadaje się konstrukcja monotube B8 5100 i opatentowany degresywny zawór. Zarówno podczas jazdy po asfalcie, jak i w terenie, obciążone czy nieobciążone, amortyzatory Bilstein B8 5100 **natychmiast reagują na zmianę warunków drogowych, zapewniając stabilną, kontrolowaną i komfortową jazdę.**

### Najbardziej optymalne rozwiązanie w konstrukcji amortyzatorów

**Konstrukcja monotube** firmy Bilstein zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła na zewnątrz, co zwiększa skuteczność pracy amortyzatora. Dodatkowo gwarantuje **lepsze tłumienie drgań i prowadzenie, nawet przy dużym obciążeniu**. Jednoczęściowa konstrukcja oraz specjalna uszczelka chronią przed zanieczyszczeniami, zmniejszając tarcie i zapewniając **dłuższą żywotność produktu**. Tłok zapewnia natychmiastową reakcję i dostosowuje się do każdych warunków. Pozwala na maksymalną kontrolę ruchu nadwozia przy zachowaniu najwyższego komfortu jazdy.

### Specyfikacja:

- Konstrukcja monotube, korpus 46mm zapewnia stałą, niezmiennie wysoką wydajność we wszystkich warunkach
- Opatentowany, degresywny zawór stale reaguje na zmianę nawierzchni
- Certyfikowane wyposażenie montażowe OEM umożliwia łatwą instalację
- Ocynkowana powłoka zapewnia zwiększoną odporność na szorstkie elementy
- Trwałe, wulkanizowane tuleje neoprenowo-gumowe

### Wymiary:

- Amortyzator rozprężony: 14,63"
- Amortyzator ściśnięty: 9,88"
- Zakres pracy: 4,75"

### Mocowania:

- Górne mocowanie: igła
- Dolne mocowanie: cukierek

### Uwagi:

- Pasuje **tylko** do pojazdów 2WD
- Nie pasuje do pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
- Przeznaczony do modeli TRX
- Wymaga użycia fabrycznego talerzyka pod sprężynę. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży