

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/amortyzator-gazowy-przod-coil-over-fox-performance-20-ifp-lift-0-2-p-6617.html>



Amortyzator gazowy przód Coil Over Fox Performance 2.0 IFP Lift 0-2"

Cena	4 054,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	FOX983-02-085
Producent	FOX

Opis produktu

Pasuje do:

- Ranger 11-18

Amortyzatory gazowe typu Coil Over z serii Performance 2.0 IFP firmy Fox zostały stworzone w oparciu o najnowsze technologie zmieniając właściwości jezdne Twojego pojazdu i jego osiągi w terenie. Seria Performance 2.0 łączy w sobie sprawdzone metody tłumienia nierówności dzięki czemu idealnie sprawdza się podczas jazdy na drodze i zapewnia jednocześnie pewne prowadzenie w terenie.

Precyzyjnie wykonany aluminiowy tłok zwiększa wydajność chłodzenia i jest odporny na rdzę. Amortyzatory Performance 2.0 charakteryzują się jednoczęściową konstrukcją typu mono tube. Wewnętrzny tłok (IFP) oddziela komorę z olejem od komory z gazem dzięki czemu eliminuje zjawisko kawitacji.

Coil Over typu Performance 2.0 IFP posiada specjalnie zaprojektowane podkładki, które pozwalają wyregulować pozycję sprężyny na amortyzatorze zgodnie z oczekiwaniami klienta. Sprężyna jest dobrana tak, aby zapewnić optymalną pracę dla konkretnego pojazdu.

Specyfikacja:

- Precyzyjnie wytłaczany aluminiowy korpus odporny na rdzę
- Konstrukcja Mono-Tube z dodatkowym ruchomym tłokiem zapewnia doskonałą separację oleju od sprężonego pod wysokim ciśnieniem azotu
- Tuleje z kauczuku nитrylowego zapewniają cichą pracę amortyzatora
- Wał wykonany z niezwykle twardego stopu stali poddanej obróbce cieplnej
- Tłok o wysokiej wydajności, zwiększony przepływ oleju
- Zaawansowany technologicznie olej do zawieszenia JM92 zapewniający wysoką wydajność w różnych temperaturach
- Regulowany zawór dla optymalizacji pracy amortyzatora
- Niezwykle szczelny system potrójnego uszczelnienia: uszczelka główna, uszczelka tłoczyska, uszczelka zgarniacza
- Pierścień umożliwia regulację wysokości

Wymiary:

- Amortyzator rozprężony: 44,150"
- Amortyzator ściśnięty: 38,970"
- Zakres pracy: 5,180"