

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/amortyzator-gazowy-przod-fox-factory-race-25-reservoir-regulowany-lift-0-1-5-wrangler-jl-4xe-gladiator-jt-p-9752.html>



Amortyzator gazowy przód Fox Factory Race 2.5 Reservoir regulowany Lift 0-1,5" Wrangler JL/ 4XE/ Gladiator JT

Cena	5 528,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FOX883-26-049
Producent	FOX

Opis produktu

Jeszcze lepszy komfort jazdy

Amortyzatory Fox z serii Factory Race Series 2.5 **znacząco poprawiają właściwości jezdne i kontrolę nad samochodem** podczas jazdy po drodze oraz intensywnego użytkowania na bezdrożach. Konstrukcja wzorowana na wyczynowych seriach amortyzatorów stosowanych w profesjonalnym motosporcie sprawia, że podołają nawet najbardziej wymagającym fanom jazdy w terenie. Poczuj niesamowitą wydajność ich pracy oraz niespotykaną kontrolę nad samochodem.

Najnowsze technologie

Regulowany zewnętrzny zbiornik pozwala na zwiększenie ilości oleju i gazu oraz dopasowanie charakterystyki pracy amortyzatora do jego aktualnego użytkowania, a dodatkowo zapewnia ciekawszy, bardziej terenowy design. System regulacji DSC (Dual compression speed) zapewnia kontrolę tłumienia oraz komfort podczas jazdy po asfalcie zapewniając jednocześnie idealny tryb dla agresywnej jazdy w terenie. Za pomocą dwóch, niezależnych pokręteł można dostroić amortyzatory do tłumienia nierówności. System pozwala na 10 stopniową regulację dla niskich prędkości oraz 12 stopniową regulację dla szybkich prędkości.

Specyfikacja:

- Precyzyjnie wytłaczany korpus został wykonany ze stali ocynkowanej 2,5"
- Wykończenie odporne na rdzę i działanie czynników zewnętrznych
- Regulowany zewnętrzny zbiornik zwiększający poziom tłumienia
- Konstrukcja Mono-Tube z dodatkowym ruchomym tłokiem zapewnia doskonałą separację oleju od sprężonego pod wysokim ciśnieniem azotu
- Tuleje z kauczuku nitrylowego zapewniają cichą pracę amortyzatora
- Komponenty wykonane z anodowanego aluminium 6061-T6 obrabianego maszynowo
- Trzpień o średnicy 7/8" został wykonany ze stali walcowanej na gorąco
- Tłok o wysokiej wydajności, zwiększony przepływ oleju
- Niezwykle szczelny system potrójnego uszczelnienia: uszczelka główna, uszczelka tłoczyska, uszczelka zgarniacza
- Zaawansowany technologicznie olej do zawieszenia JM92 zapewniający wysoką wydajność w różnych temperaturach

Wymiary:

- Amortyzator rozprężony: 25.50"
- Amortyzator ściśnięty: 15.87"
- Zakres pracy: 9.67"

Mocowania:

- Górne mocowanie: oko
- Dolne mocowanie: oko