

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/amortyzator-gazowy-przod-fox-performance-20-reservoir-lift-2-3-5-grand-chokeee-zj-93-98-chokeee-xj-84-01-grand-chokeee-wjwg-99-04-p-10213.html>



Amortyzator gazowy przód Fox Performance 2.0 Reservoir Lift 2-3,5" Grand Cherokee ZJ 93-98,Cherokee XJ 84-01, Grand Cherokee WJ/WG 99-04

Cena	2 285,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FOX985-24-108_UNIQUE2
Producent	FOX

Opis produktu

Popraw komfort jazdy z amortyzatorem Fox

Amortyzatory gazowe z serii Performance 2.0 IFP firmy Fox zostały stworzone w oparciu o najnowsze technologie poprawiając właściwości jezdne Twojego pojazdu i jego osiągi w terenie. Seria Performance 2.0 łączy w sobie **sprawdzone metody tłumienia nierówności**, dzięki czemu idealnie sprawdza się podczas jazdy na drodze i zapewnia jednocześnie pewne prowadzenie w terenie. **Precyzyjnie wykonana, aluminiowa, zewnętrzna konstrukcja** zwiększa wydajność chłodzenia i jest jeszcze bardziej odporna na rdzę. Amortyzatory Performance 2.0 charakteryzują się jednocześnie konstrukcją typu monotube.

Zewnętrzny zbiornik pozwala na zwiększenie ilości oleju oraz gazu jeszcze bardziej poprawiając wydajność amortyzatora w najtrudniejszych warunkach. Dodatkowo zapewnia ciekawsz, bardziej terenowy design.

Specyfikacja:

- Precyzyjnie wytłaczany korpus został wykonany z anodowanego aluminium 6061-T6
- Wykończenie odporne na rdzę i działanie czynników zewnętrznych
- Zewnętrzny zbiornik zwiększający poziom tłumienia
- Konstrukcja Mono-Tube z dodatkowym ruchomym tłokiem zapewnia doskonałą separację oleju od sprężonego pod wysokim ciśnieniem azotu
- Tuleje z kauczuku nitylowego zapewniają cichą pracę amortyzatora
- Komponenty wykonane z anodowanego aluminium 6061-T6 obrabianego maszynowo
- Trzpień o średnicy 5/8" został wykonany ze stali walcowanej na gorąco
- Tłok o wysokiej wydajności, zwiększony przepływ oleju
- Niezwykle szczelny system potrójnego uszczelnienia: uszczelka główna, uszczelka tłoczyska, uszczelka zgarniacza
- Zaawansowany technologicznie olej do zawieszenia JM92 zapewniający wysoką wydajność w różnych temperaturach

Wymiary:

- Amortyzator rozprężony: 25.37"
- Amortyzator ściśnięty: 15.25"
- Zakres pracy: 10.12"

Mocowania:

- Górne mocowanie: igła
- Dolne mocowanie: cukierek

Uwagi:

- Zawiera mocowanie reservoiru