

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/amortyzator-gazowy-tyl-fox-performance-elite-25-reservoir-regulowany-dsc-lift-2-5-4-wrangler-jk-p-12130.html>



Amortyzator gazowy tył Fox Performance Elite 2.5 Reservoir regulowany DSC Lift 2,5-4" Wrangler JK

Cena	5 528,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	FOX883-26-092
Producent	FOX

Opis produktu

Wysoki komfort jazdy z amortyzatorami Fox

Amortyzatory Fox z serii Performance Elite Series 2.5 znacząco poprawiają właściwości jezdne i kontrolę nad samochodem podczas jazdy po drodze oraz intensywnego użytkowania na bezdrożach. Konstrukcja wzorowana na wyczynowych seriach amortyzatorów stosowanych w profesjonalnym motosporcie sprawia, że podołają nawet najbardziej wymagającym fanom jazdy w terenie. Poczuj niesamowitą wydajność ich pracy oraz niespotykaną kontrolę nad samochodem.

Regulowany zewnętrzny zbiornik pozwala na zwiększenie ilości oleju i gazu oraz dopasowanie charakterystyki pracy amortyzatora do jego aktualnego użytkowania, a dodatkowo zapewnia ciekawszy, bardziej terenowy design.

System regulacji DSC (Dual compression speed) zapewnia kontrolę tłumienia oraz komfort podczas jazdy po asfalcie zapewniając jednocześnie idealny tryb dla agresywnej jazdy w terenie. Za pomocą dwóch, niezależnych pokręteł (do niskich i wysokich prędkości) można dostroić amortyzatory do tłumienia nierówności.

Specyfikacja:

- Precyzyjnie wytłaczany korpus został wykonany ze stali ocynkowanej 2,5"
- Wykończenie odporne na rdzę i działanie czynników zewnętrznych
- Zewnętrzny zbiornik pozwala oddzielić olej od gazu, zwiększając objętość amortyzatora
- Konstrukcja Mono-Tube z dodatkowym ruchomym tłokiem zapewnia doskonałą separację oleju od sprężonego pod wysokim ciśnieniem azotu
- Tuleje z kauczuku nitrylowego zapewniają cichą pracę amortyzatora
- Komponenty wykonane metodą CNC z aluminium 6061-T6
- Komponenty anodowane na czarno
- Chromowane tłoczysko 7/8" ze stali poddanej obróbce cieplnej
- Tłok o wysokiej wydajności, zwiększony przepływ oleju
- Niezawodny system potrójnego uszczelnienia: uszczelka główna, uszczelka tłoczyska, uszczelka zgarniacza
- Zaawansowany technologicznie olej do zawieszenia JM92 zapewniający wysoką wydajność w różnych temperaturach
- Regulator DSC pozwalający regulować szybką i wolną kompresję

Wymiary:

- Amortyzator rozprężony: 28.06"
- Amortyzator ściśnięty: 17.28"
- Skok: 10.78"

Mocowania:

- Górne mocowanie: cukierek
- Dolne mocowanie: oko