

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/amortyzator-przedni-30-factory-race-internal-bypass-coil-over-rezerwuar-fox-p-6286.html>



Amortyzator Przedni 3.0 Factory Race Internal Bypass Coil-Over Rezerwuar Fox

Cena	12 899,00 zł
Numer katalogowy	FOX883-06-140
Producent	FOX

Opis produktu

Pasuje do:

- F150 Raptor 17-present

FOX od ponad 30 lat jest niekwestionowanym liderem produkcji wysokiej klasy amortyzatorów i systemów zawieszenia dla samochodów terenowych, skuterów śnieżnych, rowerów górskich, motocykli, ATV i ciężarówek. Pojazdy wyposażone w zawieszenia FOX regularnie stają na najwyższych stopniach podium w różnych konkurencjach na całym świecie. FOX to prawdziwa, żywa legenda. Pokonaj ograniczenia w swoim Fordzie F150 Raptor II generacji dzięki amortyzatorom FOX 3.0 Factory Race. Zaprojektowane aby podnieść zdolności regulacji zawieszenia dzięki Regulacji DSC (Dual Speed Compression), oraz poprawić chłodzenie dzięki nowemu systemowi z mostkiem chłodzącym rezerwuuar. Amortyzator znacznie poprawia prowadzenie w terenie nie poświęcając przy tym jakości i komfortu z jazdy przy codziennym użytkowaniu. Specyfikacja: Korpus o średnicy 3" został wykonany z anodowanego aluminium, Rezerwuuar został wykonany z utwardzanego anodowanego aluminium oraz posiada mostek recyrkulacji, Reszta komponentów wykonana z utwardzanego anodowanego aluminium 6061-T6 obrabianego maszynowo, Sportowe Sprężyny o średnicy 3.75" zostały specjalnie dobrane do Raptora II generacji, wstępne ustawienie wyrównuje przód i tył samochodu, Trzpień o średnicy 7/8" został wykonany z chromowanej, utwardzanej, nierdzewnej stali 17-4 H900, Tłok o wysokiej wydajności został wykonany z utwardzanego anodowanego aluminium 6061-T6, Zawory dobrane specjalnie do Raptora II generacji zapewniają komfort oraz osiągi, Zaawansowany technologicznie olej do zawieszenia JM92, Sferyczne łożysko zostało wyłożone PTFE oraz poddane obróbce cieplnej, Regulacja typu DSC (Dual Speed Compression), Pierścień regulujący wstępnie ustawiony, Wymiary: Zakres pracy: 7,9", Amortyzator ściśnięty: 21,18", Amortyzator rozprężony: 29,08", Górne mocowanie: fabryczne, Dolne mocowanie: oko,