Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:46

Link do produktu: https://sklep-suchorz4x4.com/base-kit-teraflex-lift-2-5-gladiator-jt-20-present-p-10291.html



Base kit TeraFlex Lift 2,5" Gladiator JT 20-present

Cena	**1 741,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**TX1364100**
Producent	**Teraflex**

Opis produktu

Wytrzymały zestaw od Teraflex

Sprężyny są jednymi z najważniejszych części w układzie zawieszenia. Odpowiadają one za utrzymanie masy auta i tłumienie drgań wynikających z jazdy po nierównościach. Sprężyny TeraFlex wytwarzane są z najwyższej klasy stali sprężynowej, która doskonale zniesie dodatkowe obciążenia, takie jak stalowe zderzaki czy wyciągarki. **Malowane proszkowo**, wykończone w kolorze czarnym dzięki czemu zyskują odporność na korozję i na długo zachowają swoje właściwości. Sprężyny liniowe zapewniają maksymalną liczbę aktywnych zwojów pod obciążeniem, co **zapewnia stałą wydajność i przewidywalne prowadzenie w całym zakresie skoku zawieszenia zarówno na drodze asfaltowej, jak i w terenie**.

Zestaw tylnych łączników stabilizatora maksymalizuje prześwit dla opony i jednocześnie **zapewnia precyzyjną i natychmiastową reakcję podczas pracy w trudnym terenie**, a podkładki doskonale sprawdzą się w podniesionych pojazdach.

Specyfikacja:

- Zestaw doskonale sprawdza się na drodze i w terenie
- Wysoka jakość wykonania
- Poprawia prowadzenie, zwiększa jakość jazdy

W zestawie:

- (2) Sprężyna przód
- (2) Podkładka pod odboje przód
- (2) Podkładka pod sprężynę tył
- (2) Łącznik stabilizatora tył

Uwagi:

- Wymaga amortyzatorów **(sprzedawane oddzielnie)**
- Wymaga regulowanych wahaczy lub relokacji wahaczy **(sprzedawane oddzielnie)**
- Wymaga przedłużonych odbojów **(sprzedawane oddzielnie)**
- Wymaga przedłużonych, przednich łączników stabilizatora **(sprzedawane oddzielnie)**
- Wymaga przedłużonego, przedniego drążka Panharda lub relokacji **(sprzedawane oddzielnie)**
- Wymaga zastosowania kół z backspacingiem 4,75" lub mniejszym
- Modele z plastikowymi zderzakami wymagają zdjęcia osłony, w celu zamontowania większych opon
- Po zamontowaniu zaleca się wykonanie geometrii kół
- Modele z fabrycznymi zderzakami wymagają zastosowania przedłużeń odbojów (w zestawie)
- Dla pojazdów wyposażonych w silnik diesla wysokość liftu z przodu wyniesie 1" mniej, rekomendujemy użycie podkładek pod sprężyny TX1155100 **(sprzedawane oddzielnie)**