

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/base-kit-teraflex-lift-2-5-wrangler-jk-2-drzwi-07-18-p-11812.html>

Base kit TeraFlex Lift 2,5" Wrangler JK 2 Drzwi 07-18

Cena	3 639,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TX1351002
Producent	Teraflex

Opis produktu

Wytrzymały zestaw od Teraflex

Sprężyny są jednymi z najważniejszych części w układzie zawieszenia. Odpowiadają one za utrzymanie masy auta i tłumienie drgań wynikających z jazdy po nierównościach. Sprężyny TeraFlex wytwarzane są z najwyższej klasy stali sprężynowej, która doskonale znieśie dodatkowe obciążenia, takie jak stalowe zderzaki czy wyciągarki. **Malowane proszkowo**, wykończone w kolorze czarnym dzięki czemu zyskują odporność na korozję i na długo zachowają swoje właściwości. Sprężyny liniowe zapewniają maksymalną liczbę aktywnych zwojów pod obciążeniem, co **zapewnia stałą wydajność i przewidywalne prowadzenie w całym zakresie skoku zawieszenia zarówno na drodze asfaltowej, jak i w terenie.**

Łączniki stabilizatora TeraFlex przodują na rynku offroadowym, dzięki ich łatwemu montażowi i **wysokiej wytrzymałości**. Zapięte, przednie łączniki stabilizatora gwarantują maksymalną przyczepność na utwardzonej drodze. Natomiast rozpięte pozwalają osiągnąć znacznie większe wykrzyże zawieszenia podczas jazdy w terenie. Poliuretanowe tuleje zapewniają cichą pracę, są niezwykle wytrzymałe i nie wpływają negatywnie na trakcję pojazdu. Zestaw tylnych łączników stabilizatora zwiększa prześwit i **zapewnia precyzyjną i natychmiastową reakcję podczas pracy w trudnym terenie.**

Relokacja mocowania tylnego drążka Panharda TeraFlex pozwala na prawidłowe ustawienie geometrii. Pozostałe elementy zestawu także sprawdzą się doskonale w podniesionych pojazdach.

Specyfikacja:

- Zestaw doskonale sprawdza się na drodze i w terenie
- Wysoka jakość wykonania
- Poprawia prowadzenie i jakość jazdy

W zestawie:

- (2) Sprężyna przód
- (2) Sprężyna tył
- (2) Łącznik stabilizatora tył
- Relokacja mocowania drążka Panharda tył
- Przedłużenia odbojów
- Zestaw montażowy

Uwagi:

- Wymaga użycia kół z backspacingiem 4,5" lub mniejszym bądź dystansów do kół fabrycznych (**sprzedawane oddzielnie**)
- Dla modeli wyprodukowanych w latach 12-18 wymaga przedłużenia wydechu TX2610000 (**sprzedawane oddzielnie**) lub modyfikacji wydechu jeśli przedni amortyzator jest dłuższy niż 24,5"
- Wymaga użycia dłuższych amortyzatorów, rekomendujemy użycie amortyzatorów Falcon lub Fox (**sprzedawane oddzielnie**)