

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/base-kit-teraflex-lift-2-5-wrangler-jl-4-drzwi-18-present-p-12187.html>



Base kit TeraFlex Lift 2,5" Wrangler JL 4 Drzwi 18-present

Cena	3 379,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TX1354100
Producent	Teraflex

Opis produktu

Wytrzymały zestaw od Teraflex

Sprężyny są jednymi z najważniejszych części w układzie zawieszenia. Odpowiadają one za utrzymanie masy auta i tłumienie drgań wynikających z jazdy po nierównościach. Sprężyny TeraFlex wytwarzane są z najwyższej klasy stali sprężynowej, która doskonale zniesie dodatkowe obciążenia, takie jak stalowe zderzaki czy wyciągarki. **Malowane proszkowo**, wykończone w kolorze czarnym dzięki czemu zyskują odporność na korozję i na długo zachowają swoje właściwości. Sprężyny liniowe zapewniają maksymalną liczbę aktywnych zwojów pod obciążeniem, co **zapewnia stałą wydajność i przewidywalne prowadzenie w całym zakresie skoku zawieszenia zarówno na drodze asfaltowej, jak i w terenie.**

Tylny łącznik stabilizatora maksymalizują prześwit dla opony i jednocześnie zapewniają precyzyjną i natychmiastową reakcję podczas pracy w trudnym terenie. Produkt TeraFlex **przoduje na rynku offroadowym**, dzięki **łatwemu montażowi i dużej wytrzymałości.**

Tylna relokacja mocowania drążka Panharda TeraFlex przywraca fabryczną jakość prowadzenia i zmniejsza przechyły nadwozia.

Specyfikacja:

- Zestaw doskonale sprawdza się na drodze i w terenie
- Wysoka jakość wykonania
- Poprawia prowadzenie oraz jakość jazdy

W zestawie:

- (2) Sprężyna przód
- (2) Łącznik stabilizatora przedłużony tył
- (2) Sprężyna tył
- Relokacja mocowania drążka Panharda tył

Uwagi:

- W celu uzyskania fabrycznych właściwości jezdnych oraz ustawienia optymalnych parametrów zawieszenia zalecamy wymianę wahaczy oraz drążka Panharda
- W przypadku modelu z plastikowym zderzakiem wymagane jest wycięcie deflektora wiatru w przypadku użycia kół w rozmiarze 35" lub większym
- Wymagane koła z backspacingiem 4,75" lub mniejszym albo dystanse do kół TX1057000 (**sprzedawane oddzielnie**)
- Wymaga użycia dłuższych amortyzatorów (**sprzedawane oddzielnie**)
- Może wymagać użycia przedłużeń odbojów 2" (TX1959500) i/lub podkładek pod odboje 0,5-1" (TX1959300) (**sprzedawane oddzielnie**)