

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/base-kit-teraflex-lift-4-5-wrangler-jl-4-drzwi-18-present-p-10303.html>



Base kit TeraFlex Lift 4,5" Wrangler JL 4 Drzwi 18-present

Cena	5 984,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TX1402000
Producent	Teraflex

Opis produktu

Wytrzymały zestaw od Teraflex

Sprężyny są jednymi z najważniejszych części w układzie zawieszenia. Odpowiadają one za utrzymanie masy auta i tłumienie drgań wynikających z jazdy po nierównościach. Sprężyny TeraFlex wytwarzane są z najwyższej klasy stali sprężynowej, która doskonale zniesie dodatkowe obciążenia, takie jak stalowe zderzaki czy wyciągarki. **Malowane proszkowo**, wykończone w kolorze czarnym dzięki czemu zyskują odporność na korozję i na długo zachowają swoje właściwości. Sprężyny liniowe zapewniają maksymalną liczbę aktywnych zwojów pod obciążeniem, co **zapewnia stałą wydajność i przewidywalne prowadzenie w całym zakresie skoku zawieszenia zarówno na drodze asfaltowej, jak i w terenie.**

Tylne łączniki stabilizatora maksymalizują prześwit dla opony i jednocześnie zapewniają precyzyjną i natychmiastową reakcję podczas pracy w trudnym terenie. Produkt TeraFlex **przoduje na rynku offroadowym**, dzięki **łatwemu montażowi i dużej wytrzymałości.**

Relokacje mocowania drążka Panharda TeraFlex przywracają fabryczną jakość prowadzenia i zmniejsza przechyły nadwozia, a **mocowania przewodów hamulcowych czy podkładki pod odboje** doskonale sprawdzą się w podniesionych pojazdach.

Specyfikacja:

- Zestaw doskonale sprawdza się na drodze i w terenie
- Wysoka jakość wykonania
- Poprawia prowadzenie oraz jakość jazdy

Maksymalny rozmiar kół:

- 35": Sport | Sahara z 3" przednimi odbojami oraz 2,5" tylnymi odbojami
- 37": Sport | Sahara z 3,5" przednimi odbojami oraz 4" tylnymi odbojami
- 37": Rubicon z 2,5" przednimi odbojami oraz 3" tylnymi odbojami

W zestawie:

- (2) Sprężyna przód
- Relokacja mocowania drążka Panharda przód
- (2) Mocowania przewodów hamulcowych przód
- (2) Sprężyna tył
- Relokacja mocowania drążka Panharda tył
- (2) Łącznik stabilizatora przedłużony tył
- Zestaw podkładek 2" pod oboje
- Zestaw podkładek 0,5" pod oboje
- Zestaw montażowy

Uwagi:

- Modele Sport i Sahara wymagają kół z backspacingiem 4,5 lub mniejszym
- W przypadku modelu z plastikowym zderzakiem wymagane jest wycięcie deflektora wiatru w przypadku 35" kół
- Zaleca się użycie dłuższych amortyzatorów, rekomendujemy amortyzatory FOX 2.0 Performance (**sprzedawane**

oddzielnie)

- Wymaga użycia dłuższych, przednich łączników stabilizatora (**sprzedawane oddzielnie**)
- Wymaga użycia regulowanych wahaczy lub relokacji (**sprzedawane oddzielnie**)
- Wymaga użycia przedłużonych odbojów (**sprzedawane oddzielnie**)