

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/cew-1500024v-6-8t-wyciagarka-t-max-p-10269.html>



CEW-15000/24V (6,8T) Wyciągarka T-max

Cena	3 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CEW15000/24
Producent	T-max

Opis produktu

- Model wyciągarki:** CEW-15000 24V
- Maksymalny gwarantowany uciąg:** 15000 funtów (6800 kg) pojedyncza lina
- Silnik:**6.5 KM/ 24V (szeregowy prądu stałego DC)
- Sterowanie:** Zdalne sterowanie, 10 m
- Typ przekładni:** 4-stopniowa, planetarna
- Przełożenie:** 473:1
- Sprzęgło:** teleskopowy pierścień przesuwny - system "pociągnij i przekręć"
- Hamulec:** automatyczny mechaniczny zabudowany w bębnie, automatyczny elektromagnetyczny zabudowany poza bębniem
- Wielkość bębna:** średnica 4.15"(106 mm) długość 10"(254 mm), flansa 8.24" (209mm)
- Lina:** 40m x 10,5mm + hak
- Prowadnica:** rolkowa z napinaczem liny w standardzie
- Zdalne sterowanie:** tak
- Zalecany akumulator:** 650CCA minimalny
- Przewody podłączeniowe:** 1.83 m 35mm2
- Wykończenie:** żółto-czarny
- Waga:** 65 Kg
- Wymiary całkowite:** 724 x 300 x 243 mm
- Rozstaw śrub mocujących:** 304,8 x 114.3 mm
304,8 x 165.1 mm
- Numer seryjny:** CEW 15000/24

Tabele parametrów: Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie								
	Uciąg	funtów kg	Bez obciążenia	3000	6000	9000	12000	15000
				1360	2720	4080	5440	6800
Prędkość zwijania	Ft/m	12V	15.09	9.81	7.92	6.41	5.66	4.53
		24V	15.85	9.81	8.68	7.92	6.41	5.66
	m/m	12V	4.6	2.99	2.42	1.96	1.73	1.38
		24V	4.83	2.99	2.65	2.42	1,96	1.73

Pobór	A	12V	55	113	171	229	288	346
prądu		24V	39	68	98	128	158	188

Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg na	funtów	15000	13170	11625	10290
danej warstwie	kg	6800	5970	5268	4660
Ilość liny	stóp	30.8	66.6	107.6	131.2
na warstwie	m	9,4	20,3	32,8	40

Wyciągarka posiada 12 miesięczną gwarancję