

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/dragon-winch-dwh-9000-hd-s-syntetyczna-p-10907.html>



# Dragon Winch DWH 9000 HD S Syntetyczna

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | 3 690,00 zł       |
| Dostępność       | Dostępny          |
| Numer katalogowy | DWH 9000 HD S 12V |
| Producent        | Dragon Winch      |

## Opis produktu

|                                                          |  |                             |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|
| Indywidualne atrybuty produktu                           |  | Zastosowanie:               |      |      |      |
|                                                          |  | Napięcie:                   |      |      |      |
|                                                          |  | Moc:                        |      |      |      |
|                                                          |  | Uciąg:                      |      |      |      |
|                                                          |  | Przekładnia:                |      |      |      |
|                                                          |  | Redukcja:                   |      |      |      |
|                                                          |  | Rodzaj hamulca:             |      |      |      |
|                                                          |  | Długość liny stalowej:      |      |      |      |
|                                                          |  | Długość liny syntetycznej : |      |      |      |
|                                                          |  | Waga zestawu brutto:        |      |      |      |
|                                                          |  | Rozstaw śrub montażowych:   |      |      |      |
|                                                          |  | Wymiary wyciągarki (LxWxH): |      |      |      |
| Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie) |  | OBCIĄŻENI kg                | brak | 1814 | 3629 |
|                                                          |  | E LINY                      |      |      | 4082 |
|                                                          |  | PRĘDKOŚĆ m/min              | 10,9 | 8,8  | 6,2  |
|                                                          |  | LINY                        |      |      | 5,4  |
|                                                          |  | POBÓR ampery                | 70   | 211  | 422  |
|                                                          |  | PRĄDU 12V                   |      |      | 480  |
| Siła uciągu w zależności od warstwy liny                 |  | WARSTWA                     | 1    | 2    | 3    |
|                                                          |  | LINY                        |      |      | 4    |
|                                                          |  | UCIĄG LINY kg               | 4082 | 3225 | 2776 |
|                                                          |  | IŁOŚĆ LINY W m              | 6,2  | 13,8 | 22,0 |
|                                                          |  | BĘBNIE                      |      |      | 28,0 |

## ELEMENTY ZESTAWU

- <https://www.dragonwinch.com/upload/6295d7528ca5a0.44791861.pdf>