

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-12000lbs-12-0x-5443kg-z-lina-syntetyczna-p-2889.html>



# Escape 12000lbs 12,0X [5443kg] z liną syntetyczną

|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena         | 1 890,00 zł |
| Dostępność   | Dostępny    |
| Czas wysyłki | 3 dni       |

## Opis produktu

Wyciągarka Escape 12000lbs (5443kg) 12.0X. Atrakcyjny wygląd i wysokiej jakości komponenty tworzą świetny produkt pomagający w jeździe w trudnym terenie.

Wyciągarka posiada wytrzymały hamulec automatyczny, cierny.

Wyciągarka **nie posiada żadnych plastikowych elementów napędowych** co sprawia że jest niezwykle udaną konstrukcją i zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy.

Przekładnia, silnik oraz puszka przekątnikowa zostały **dodatkowo uszczelnione**, aby zapobiec dostawaniu się wody.

**Obudowę z przekątnikami można zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe**, domyślnie przymocowana jest ona nad liną.

Obudowa przekątników wykonana jest ze stali.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **24 miesięczną gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

### Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną syntetyczną
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekątnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

## Dane techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Uciąg w poślizgu    | 12000 lbs - 5443 kg                |
| Silnik              | 6.0KM 12V                          |
| Przełożenie         | 265:1                              |
| Przekładnia         | 3 stopniowa, planetarna            |
| Hamulec             | automatyczny, cierny               |
| Rozmiar bębna       | 64x224mm                           |
| Lina                | syntetyczna 10mm - 25m             |
| Prowadzenie liny    | aluminiowy ślizg                   |
| Sterowanie          | przewodowe i bezprzewodowe         |
| Zalecany akumulator | minimum 650 CCA prądu rozruchowego |
| Otwory montażowe    | 254 x 114,3 mm                     |
| Waga                | 35                                 |
| Wymiary             | 570x330x250 mm                     |
| Gwarancja           | 24 miesiące                        |

