

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-12000lbs-120x-5443kg-p-9716.html>



Escape 12000lbs 12.0x [5443kg]

Cena	1 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Podstawowy i sprawdzony model wyciągarki Escape 12000lbs (5443kg). Doskonale nadaje się do samochodów terenowych oraz na lawety.

Wyciągarka posiada wytrzymały hamulec automatyczny, cierny.

Wyciągarka **nie posiada żadnych plastikowych elementów napędowych** co sprawia że jest niezwykle udaną konstrukcją i zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy.

Przekładnia, silnik oraz puszka przekąźnikowa zostały **dodatkowo uszczelnione**, aby zapobiec dostawaniu się wody.

Obudowę z przekąźnikami można zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe, domyślnie można przykręcić ją do prętów wyciągarki nad liną.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **24 miesięczną gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną stalową
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekąźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	6.8m	80
4000 (1814)	3.5m	170
6000 (2722)	3.0m	210
8000 (3629)	2.5m	250
10000 (4536)	2.1m	300
12000 (5443)	1.7m	360

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5440	5.4
2	4322	11.4
3	3590	19.4
4	3075	26.8

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	12000 lbs - 5443 kg
Silnik	6 KM/4.5kw; 4,8 KM 24v
Przełożenie	265:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny
Rozmiar bębna	63,5mm x 224mm
Lina	Stalowa 9,5mm 26m
Prowadzenie liny	Prowadnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minumum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	40kg z liną stalową
Wymiary	530x160x218 mm
Gwarancja	24 miesiące