

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-13000es-13000-lbs-5897-kg-p-12170.html>

Escape 13000ES 13000 lbs [5897 kg]

Cena	1 650,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13000ES
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Nowy model wyciągarki Escape 13000 lbs - 5897kg

Escape 13000ES zasilana jest **mocnym wodoszczelnym solenoidem**, umieszczonym w wytrzymałej obudowie, którą można montować nad bębnem bądź przenieść np. pod maskę pojazdu.

Bardzo dobrze uszczelniona - w podstawach poza klasycznymi uszczelniaczami bębna zostały również założone o-ringi. Uszczelki znajdują się również w innych miejscach, jak łączenie silnika i przekładni z podstawą wyciągarki.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów napędowych, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność.

Wyposażona została w automatyczny **hamulec cierny** w bębnie z okładzinami, a więc bezawaryjną i sprawdzoną konstrukcję, znaną np. z wyciągarek amerykańskiej marki Warn.

W zestawie bezpiecznik do zamontowania na przewodzie zasilającym.

Sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Świetny wybór zarówno do samochodów terenowych jak i na autolawety.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina stalowa, **zasilanie 12V**
- prowadnica rolkowa
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	9,5	74
3000	6,3	152
6000	4.2	234
9000	2.3	322
13000 (5897)	1.2	410

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5897	6

2	4332	13
3	3600	22
4	3077	26

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	13000 lbs [5897 kg]
Silnik	6.0 KM
Przełożenie	236:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	cierny, w bębnie
Rozmiar bębna	63mm×223mm
Lina	Stalowa 9,5mm 26m
Prowadzenie liny	Prowadnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	32kg z liną stalową
Wymiary	547mm x 160mm x 195mm (szerokość x głębokość x wysokość wraz z dźwignią przekładni)
Gwarancja	24 miesiące