

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-130x-13000-lbs-5897-kg-z-lina-syntetyczna-p-7081.html>



Escape 13.0x 13000 lbs [5897 kg] z liną syntetyczną

Cena	2 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Wyciągarka Escape 13.0x o uciągu 13000 lbs - 5897 kg to znakomity i przystępny cenowo wybór zarówno do samochodów terenowych jak i na autolawety.

Posiada łatwą w obsłudze przekładnię - przełączanie jej jest proste jak nigdy dotąd. Wystarczy unieść dźwignię aby zwolnić bęben na luz albo opuścić w przypadku gdy chcemy wciągać lub rozwijać linę silnikiem. Dźwignia działa lekko, bez oporu nie sprawiając niepotrzebnych problemów. Dodatkowo bardzo łatwo zamontować do niej siłownik do automatycznego zapinania i rozpinania np. za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Escape 13.0x zasilana jest mocnym wodoszczelnym solenoidem, umieszczonym w wytrzymałej obudowie, którą można montować nad bębnem bądź przenieść np. pod maskę pojazdu.

W wyciągarce nie ma żadnych plastikowych elementów, co zapewnia wytrzymałość i bezawaryjność; posiada hamulec cierny w bębnie a więc bezawaryjną i sprawdzoną konstrukcję, znaną np. z wyciągarek amerykańskiej marki Warn.

Sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 2 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z liną syntetyczną 10 mm x 25 metrów 9800 kg.
- ślizg aluminiowy
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/mi n)	Pobór prądu (A)
0	10.36	85
4000 (1814)	3.90	97
6000 (2722)	2.80	140
8000 (3629)	2.48	275
10000 (4536)	1.71	310
13000 (5897)	1.20	390

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5897	5.39
2	4322	12.19
3	3590	20.36
4	3075	28.04

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	13000 lbs - 5897 kg
Silnik	6.0 KM
Przełożenie	216:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, cierny w bębnie
Rozmiar bębna	63 mm x 223 mm
Lina	syntetyczna 10 mm 25m
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	32 kg.
Wymiary	559mm x 177mm x 172mm
Gwarancja	24 miesiące