

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-evo-10000-lbs-4536-kg-twin-motor-z-lina-syntetyczna-p-1522.html>



Escape EVO 10000 lbs [4536 kg] TWIN MOTOR z liną syntetyczną

Cena	6 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Profesjonalna wyciągarka dwusilnikowa Escape EVO 10000 lbs Twin Motor o uciągu 4536 kg.

Wyposażona w dwa mocne silniki o mocy 7,2 KM.

Razem z wyciągarką Escape EWB to jedyny sprzęt na rynku z hamulcem zapadkowym w specjalnie skonstruowanej przekładni. To idealna konstrukcja zastrzeżona dotychczas dla bardzo drogich wyciągarek przemysłowych. Przeniesienie hamulca do przekładni redukuje opór i pozwala rozpędzić się silnikowi do maksymalnych prędkości przy jednoczesnej redukcji hałasu i wibracji. W wyciągarce zastosowano uszczelnienia składeń, uszczelnienia w podstawach bębna oraz podpórę łożyskową pręta napędowego. Niezwykła konstrukcja i staranność wykonania przebija jakością większość bardzo drogich wyciągarek na rynku światowym.

Zaawansowany system 2 pasków zastosowany przy silnikach oraz pogrubiony bęben zwiększa bezawaryjność i wytrzymałość nawet w najbardziej ciężkich rajdowych warunkach.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną syntetyczną
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- metalowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim

W cenie lina syntetyczna 10mm 25mb.

Istnieje możliwość wyboru za dopłatą liny 10mm w oplocie lub bez - długości 25 lub 28mb.

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/mi n)	Pobór prądu (A)
0	16.0m	140
4000 (1814)	8.0m	400
8000 (3629)	5.0m	690
10000 (4536)	4.2m	790

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	4536	5.6
2	3698	12.5
3	3121	21
4	2800	25

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	10000 lbs - 4536 kg
Silnik	2 silniki o mocy 7,2 KM każdy
Przełożenie	108:1
Przekładnia	Planetarna
Hamulec	Zapadkowy w przekładni
Rozmiar bębna	72x214mm
Lina	Syntetyczna
Prowadzenie liny	Aluminiowy ślizg
Sterowanie	Przewodowe
Zalecany akumulator	Zalecana instalacja z 2 akumulatorami o wysokim prądzie rozruchowym
Otworki montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	53
Wymiary	479 mm x 262mm x 355mm