

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-evo-12000-lbs-5443-kg-ewb-p-9717.html>



Escape EVO 12000 lbs [5443 kg] EWB

Cena	2 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Bezkonkurencyjna wyciągarka Escape Evo EWB 12000S LBS o uciągu 5443 kg.

To pierwsza wyciągarka na polskim rynku z hamulcem zapadkowym w specjalnie skonstruowanej przekładni. To idealna konstrukcja zastrzeżona dotychczas dla bardzo drogich wyciągarek przemysłowych. Przeniesienie hamulca do przekładni redukuje opór i pozwala rozpędzić się silnikowi do maksymalnych prędkości przy jednoczesnej redukcji hałasu i wibracji. W wyciągarce zastosowano uszczelnienia składeń, uszczelnienia w podstawach bębna oraz podporę łożyskową pręta napędowego. Niezwykła konstrukcja i staranność wykonania przebija jakością większość bardzo drogich wyciągarek na rynku światowym.

Prędkość bez obciążenia - 17 metrów na minutę ! Przełożenie 228:1

Pudełko zawiera:

- wyciągarka plus lina stalowa
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- metalowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	17.0m	100
4000 (1814)	7.0	220
8000 (3629)	5.1m	330
12000 (5443)	3.5m	450

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5443	4.9
2	4338	11.1
3	3605	18.3
4	3084	25.5

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	12000 lbs [5443 kg]
Silnik	8.9KM/6.6KW
Przełożenie	228:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	zapadkowy w przekładni
Rozmiar bębna	63mm×223mm
Lina	Stalowa 9,5mm 26m
Prowadzenie liny	Prowadnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	40kg z liną stalową
Wymiary	600 mm ×160mm ×210mm
Gwarancja	5 lat