

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-evo-12000-lbs-5443-kg-ewx-s-z-lina-syntetyczna-p-9729.html>



Escape EVO 12000 lbs [5443 kg] EWX-S z liną syntetyczną

Cena	2 570,00 zł
Dostępność	Dostępność 3 dni
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Wersja EWX-S - obudowa z przekaźnikiem zamontowana nad bębnem.

Bezkonkurencyjna wyciągarka Escape Evo 12000 LBS EWX-S o uciągu 5443 kg.

Przeznaczona do samochodów terenowych i autolawet.

Posiada odporny na przeciążenia, bezawaryjny hamulec cierny (konstrukcja WARN) oraz radiator na silniku zapewniający lepsze chłodzenie. Przekładnia oparta na komponentach firmy RAMSEY.

Obudowę z przekaźnikiem, po przedłużeniu kabli, można przenieść w dowolne miejsce.

Solidne podstawy wyciągarki, obudowa oraz brak jakichkolwiek plastikowych elementów sprawia, że wyciągarka służy bezawaryjnie jeszcze dłużej.

Każda wyciągarka z serii EVO poddawana jest wymagającej kontroli jakości.

Zasilana 450 amperowym solenoidem w metalowej obudowie umieszczonej na silniku.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina syntetyczna
- ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak zdejmowany lub zintegrowany z liną
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	6.8m	100
4000 (1814)	4.0	220
8000 (3629)	3.0m	330
12000 (5443)	1.8m	450

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5443	4.9
2	4338	11.1
3	3605	18.3
4	3084	25.5

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	12000 lbs - 5443 kg
Silnik	7,2 KM/5,4 KW
Przełożenie	230:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, cierny
Rozmiar bębna	63 mm x 223 mm
Lina	syntetyczna 10 mm 10,5 Tony
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	32 kg.
Wymiary	579 mm x160mm x254mm
Gwarancja	5 lat