

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-evo-12500-lbs-5670-kg-ip68-z-lina-syntetyczna-p-9727.html>



Escape EVO 12500 lbs [5670 kg] IP68 z liną syntetyczną

Cena	2 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

W modelu tym całkowicie przebudowano przekładnię - zębátky i wszystkie pozostałe elementy zostały znacznie wzmocnione w stosunku do innych konstrukcji.

Zastosowano najnowszy typ hamulca ciernego, zapewniając niespotykany dotąd poziom bezawaryjności.

Dodatkowo wyciągarka spełnia teraz normę IP68 - oznacza to że jest w dużo większym stopniu odporna na kurz, błoto, wodę i inne warunki atmosferyczne niż inne konstrukcje w tej klasie.

Wyciągarka nie posiada żadnych plastikowych elementów mechanicznych, co gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę.

Wzmocnione zostały również podstawy wyciągarki, które zapewniają też większy niż standardowy prześwit na linę.

Wymagająca kontrola jakości sprawia, że otrzymujemy produkt kompletny, zadowolający nawet najbardziej wymagających.

Zasilana 450 amperowym solenoidem solidnej i kompaktowej obudowie, którą można odkręcić od wyciągarki i umieścić w dowolnym miejscu na samochodzie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina syntetyczna
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak zdejmowany lub zintegrowany z liną.
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	7.8m	65
2000 (907)	3.8m	100
4000 (1814)	2.72m	130
8000 (3629)	2.3m	200
1000 (4536)	1.96m	250
12500 (5670)	1.8m	290

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5670	4.8
2	4876	11.1
3	4290	18.7
4	3647	25.0

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	12500 lbs - 5670 kg
Silnik	6 KM/4.5kw; 4,8 KM 24v
Przełożenie	262:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, cierny
Rozmiar bębna	63 mm x 223 mm
Lina	syntetyczna 10 mm 10,5 Tony
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	32 kg.
Wymiary	575mm x 170 mm x 197 mm
Gwarancja	5 lat