

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-evo-17500-lbs-7938kg-stalowa-p-9721.html>



Escape EVO 17500 lbs [7938kg] Stalowa

Cena	3 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Wyciągarka bardzo solidna, stworzona do najcięższych zastosowań. Waga wyciągarki z liną 67 kilogramów, lina o grubości 12mm. Niezniszczalna przekładnia, nie posiadająca żadnych słabych elementów.

Posiada odporny na przeciążenia, bezawaryjny hamulec cierny (konstrukcja firmy WARN).

Solidne podstawy wyciągarki, obudowa oraz brak jakichkolwiek plastikowych elementów sprawia, że wyciągarka służy bezawaryjnie jeszcze dłużej.

Każda wyciągarka z serii EVO poddawana jest wymagającej kontroli jakości.

Zasilana 450 amperowym solenoidem w metalowej obudowie, którą można łatwo zdemontować z wyciągarki.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną stalową
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	6.0m	100
6000 (2722)	2.2m	220
10000 (4536)	1.7m	320
12500 (5670)	1.5m	350
14000(6350)	1.4m	380
17500 (7938)	0.9m	450

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	7938	6.0
2	6414	13.0
3	5381	21.0
4	4634	26.5

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	17500 lbs [7938 kg]
Silnik	7.2 KM 5.4 KW
Przełożenie	430:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	cierny
Rozmiar bębna	89mm×219mm
Lina	stalowa 12mm×26.5m
Prowadzenie liny	Prowadnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254mm×114.3mm, 254mm×165.1mm
Waga	67 kg
Wymiary	620mm ×214mm ×290mm
Gwarancja	5 lat