

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-evo-17500-lbs-7938kg-z-lina-syntetyczna-p-9725.html>



Escape EVO 17500 lbs [7938kg] z liną syntetyczną

Cena	3 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Wyciągarka bardzo solidna, stworzona do najcięższych zastosowań. Niezniszczalna przekładnia, nie posiadająca żadnych słabych elementów.

Posiada odporny na przeciążenia, bezawaryjny hamulec cierny (konstrukcja firmy WARN).

Solidne podstawy wyciągarki, obudowa oraz brak jakichkolwiek plastikowych elementów sprawia, że wyciągarka służy bezawaryjnie jeszcze dłużej.

Każda wyciągarka z serii EVO poddawana jest wymagającej kontroli jakości.

Zasilana 450 amperowym solenoidem w metalowej obudowie, którą można łatwo zdemontować z wyciągarki.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną syntetyczną
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	6.0m	100
6000 (2722)	2.2m	220
10000 (4536)	1.7m	320
12500 (5670)	1.5m	350
14000(6350)	1.4m	380
17500 (7938)	0.9m	450

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	7938	6.0
2	6414	13.0
3	5381	21.0
4	4634	26.5

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	17500 lbs - 7938 kg
Silnik	7,2 KM/5,4 KW
Przełożenie	430:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, cierny
Rozmiar bębna	89 mm x 219 mm
Lina	syntetyczna
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	57 kg
Wymiary	620mm×214mm×290mm
Gwarancja	5 lat