

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-evo-18000-lbs-8165-kg-z-lina-syntetyczna-p-9724.html>



Escape EVO 18000 lbs [8165 kg] z liną syntetyczną

Cena	4 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ESCAPE EVO 8165kg 24V
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Najnowszy model z serii EVO - uciąg 8165kg.

W modelu tym całkowicie przebudowano przekładnię - zębunki i wszystkie pozostałe elementy zostały znacznie wzmocnione w stosunku do innych konstrukcji. Zastosowano najnowszy typ hamulca ciernego, zapewniając niespotykany dotąd poziom bezawaryjności.

Dodatkowo wyciągarka spełnia teraz normę IP68 - oznacza to że jest w dużo większym stopniu odporna na kurz, błoto, wodę i inne warunki atmosferyczne niż inne konstrukcje w tej klasie.

Wyciągarka nie posiada żadnych plastikowych elementów mechanicznych, co gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę.

Wzmocnione zostały również podstawy wyciągarki, które zapewniają też większy niż standardowy prześwit na linę.

Wymagająca kontrola jakości sprawia, że otrzymujemy produkt kompletny, zadowolający nawet najbardziej wymagających.

Zasilana 450 amperowym solenoidem solidnej i kompaktowej obudowie, którą można odkręcić od wyciągarki i umieścić w dowolnym miejscu na samochodzie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną syntetyczną
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	6.0m	70
2000 (907)	3.8m	120
6000 (2722)	2.5m	200
12000 (5443)	1.9m	290
18000 (7938)	1.1m	440

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	8165	5.4
2	6940	11.4
3	6160	19.4
4	4790	26.0

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	18000 lbs - 8165 kg
Silnik	6,8KM/5,9KW
Przełożenie	345:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, cierny
Rozmiar bębna	88mm x 224mm
Lina	syntetyczna
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	60 kg
Wymiary	608mm x 216mm x 239mm
Gwarancja	5 lat