

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-evo-9500-lbs-4309-kg-ewx-q-z-lina-syntetyczna-p-8561.html>



Escape EVO 9500 lbs [4309 kg] EWX-Q z liną syntetyczną

Cena	2 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Doskonała do lekkich i średnich samochodów terenowych.

BARDZO SZYBKA PRZEKŁADNIA - PRZEŁOŻENIE 110:1

Prędkość zwijania luźnej liny - 16 metrów na minutę!

Posiada odporny na przeciążenia, bezawaryjny hamulec cierny (konstrukcja WARN). Przekładnia oparta na komponentach firmy RAMSEY.

Solidne podstawy wyciągarki, obudowa oraz brak jakichkolwiek plastikowych elementów sprawia, że wyciągarka służy bezawaryjnie jeszcze dłużej.

Każda wyciągarka z serii EVO poddawana jest wymagającej kontroli jakości.

Zasilana 450 amperowym solenoidem w metalowej obudowie nad bębnem. Obudowę po przedłużeniu kabli można przenieść np. pod maskę samochodu.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina syntetyczna
- aluminiowy ślizg do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak zdejmowany lub zintegrowany z liną
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	16m	80
4000 (1814)	5.2m	300
8000 (3629)	2.9m	400
9500 (4309)	2.7m	550

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	4309	5.3
2	3495	12.0
3	2940	19.8
4	2537	26.0

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	9500 lbs - 4309 kg
Silnik	8,9 KM/6,6 KW
Przełożenie	110:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, cierny
Rozmiar bębna	63 mm x 223 mm
Lina	syntetyczna 10 mm 10,5 Tony
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650 CCA prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	32 kg.
Wymiary	577mm x160 mm x283 mm
Gwarancja	5 lat