

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-evo-9500-lbs-4309-kg-ip68-p-8554.html>



Escape EVO 9500 lbs [4309 kg] IP68

Cena	2 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

W modelu tym całkowicie przebudowano przekładnię - zębatki i wszystkie pozostałe elementy zostały znacznie wzmocnione w stosunku do innych konstrukcji.

Zastosowano najnowszy typ hamulca ciernego, zapewniając niespotykany dotąd poziom bezawaryjności.

Dodatkowo wyciągarka spełnia teraz normę IP68 - oznacza to że jest w dużo większym stopniu odporna na kurz, błoto, wodę i inne warunki atmosferyczne niż inne konstrukcje w tej klasie.

Wyciągarka nie posiada żadnych plastikowych elementów mechanicznych, co gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę.

Wzmocnione zostały również podstawy wyciągarki, które zapewniają też większy niż standardowy prześwit na linę.

Wymagająca kontrola jakości sprawia, że otrzymujemy produkt kompletny, zadowolający nawet najbardziej wymagających.

Zasilana 450 amperowym solenoidem solidnej i kompaktowej obudowie, którą można odkręcić od wyciągarki i umieścić w dowolnym miejscu na samochodzie.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz 5 letnią gwarancję door-to-door (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną stalową
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	9.0m	70
2000 (907)	4.1	120
6000 (2722)	2.8m	220
8000 (3629)	2.3m	260
9500 (4309)	2.1m	300

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	4309	5.4
2	3660	12.4
3	3289	20,7
4	2994	28.0

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	9500 lbs [4309 kg]
Silnik	6 KM/4.5kw 12V; 4,8 KM 24V
Przełożenie	212:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	cierny
Rozmiar bębna	64mm x 223 mm
Lina	Stalowa 7,8mm 28m
Prowadzenie liny	Prowadnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	40kg z liną stalową
Wymiary	577mm ×170 mm ×210 mm
Gwarancja	5 lat