

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-value-12000lbs-120-5443kg-z-lina-syntetyczna-p-7906.html>



Escape Value 12000lbs 12.0 [5443kg] z liną syntetyczną

Cena	1 840,00 zł
Dostępność	Dostępność 3 dni
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Podstawowy i sprawdzony model wyciągarki Escape 12000lbs (5443kg). Doskonale nadaje się do samochodów terenowych oraz na lawety.

Wyciągarka posiada wytrzymały hamulec automatyczny, dwukierunkowy.

Wyciągarka **nie posiada żadnych plastikowych elementów napędowych** co sprawia że jest niezwykle udaną konstrukcją i zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy.

Przekładnia, silnik oraz puszka przekładnikowa zostały **dodatkowo uszczelnione**, aby zapobiec dostawianiu się wody. W silniku śrubę masową zastąpiono uszczelnioną szpilką do której dokręca się przewód masowy, w podstawach zamontowano uszczelniacze pomiędzy stopą a bębnem.

Obudowę z przekładnikami można zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe, domyślnie można przykręcić ją do prętów wyciągarki nad liną.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **24 miesięczną gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina syntetyczna
- ślizg aluminiowy do liny syntetycznej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekładnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/mi n)	Pobór prądu (A)
0	6.8m	80
4000 (1814)	3.5m	170
6000 (2722)	3.0m	210
8000 (3629)	2.5m	250
10000 (4536)	2.1m	300
12000 (5443)	1.7m	360

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na	Ilość liny na
--------------	----------	---------------

	warstwie (kg)	bębnie (m)
1	5440	5.4
2	4322	11.4
3	3590	19.4
4	3075	26.8

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	12000 lbs - 5443 kg
Silnik	6 KM/4.5kw dla 12v, 4,8 KM dla 24v
Przełożenie	265:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, metalowy, dwukierunkowy.
Rozmiar bębna	64mm x 224mm
Lina	Syntetyczna 9,5mm 25m
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minimum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	30kg z liną syntetyczną
Wymiary	530x160x216 mm
Gwarancja	24 miesiące