

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-value-12000lbs-120f-5443kg-z-lina-syntetyczna-niebieska-p-11000.html>



## Escape Value 12000lbs 12.0F [5443kg] z liną syntetyczną niebieską

|            |             |
|------------|-------------|
| Cena       | 1 880,00 zł |
| Dostępność | Dostępny    |
| Producent  | ESCAPE      |

### Opis produktu

Podstawowy i sprawdzony model wyciągarki Escape 12000lbs (5443kg) teraz w odsłonie z automatycznym sprzęgłem. Doskonale nadaje się do samochodów terenowych oraz na lawety.

Wyciągarka posiada wytrzymały hamulec automatyczny, dwukierunkowy.

Automatyczne sprzęgło - aby odblokować wystarczy podnieść rączkę do góry. Aby włączyć automatyczne sprzęgło wystarczy opuścić rączkę w dół. Gdy wyciągarka zacznie pracować sprzęgło automatycznie zaskoczy.

Wyciągarka **nie posiada żadnych plastikowych elementów napędowych** co sprawia że jest niezwykle udaną konstrukcją i zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy.

Przekładnia, silnik oraz puszka przekątnikowa zostały **dodatkowo uszczelnione**, aby zapobiec dostawaniu się wody. W silniku śrubę masową zastąpiono uszczelnioną szpilką do której dokręca się przewód masowy, w podstawach zamontowano uszczelniacze pomiędzy stopą a bębnem.

**Obudowę z przekątnikami można zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe**, domyślnie można przykręcić ją do prętów wyciągarki nad liną.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **24 miesięczną gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

#### Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina syntetyczna
- aluminiowy ślizg
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekątnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

#### Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

| Obciążenie (lbs/kg) | Szybkość (m/min) | Pobór prądu (A) |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 0                   | 6.8m             | 80              |
| 4000 (1814)         | 3.5m             | 170             |
| 6000 (2722)         | 3.0m             | 210             |
| 8000 (3629)         | 2.5m             | 250             |
| 10000 (4536)        | 2.1m             | 300             |
| 12000 (5443)        | 1.7m             | 360             |

#### Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

---

| Warstwa liny | Uciąg na warstwie (kg) | Ilość liny na bębnie (m) |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| 1            | 5440                   | 5.4                      |
| 2            | 4322                   | 11.4                     |
| 3            | 3590                   | 19.4                     |
| 4            | 3075                   | 26.8                     |

## Dane techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Uciąg w poślizgu    | 12000 lbs - 5443 kg                    |
| Silnik              | 6 KM/4.5kw dla 12v, 4,8 KM dla 24v     |
| Przełożenie         | 265:1                                  |
| Przekładnia         | 3-stopniowa, planetarna                |
| Hamulec             | automatyczny, metalowy, dwukierunkowy. |
| Rozmiar bębna       | 64mm x 224mm                           |
| Lina                | Syntetyczna 9,5mm 25m                  |
| Prowadzenie liny    | ślizg aluminiowy                       |
| Sterowanie          | przewodowe i bezprzewodowe             |
| Zalecany akumulator | minimum 650cca prądu rozruchowego      |
| Otwory montażowe    | 254 x 114,3 mm                         |
| Waga                | 30kg z liną syntetyczną                |
| Wymiary             | 530x160x216 mm                         |
| Gwarancja           | 24 miesiące                            |