

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-value-17000lbs-170-7713kg-z-lina-syntetyczna-niebieska-p-9731.html>



Escape Value 17000lbs 17.0 [7713kg] z liną syntetyczną niebieską

Cena	2 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Wyciągarka Escape 17000 lbs (7713kg) teraz w odsłonie z automatycznym sprzęgłem i przyspieszoną przekładnią. Doskonale nadaje się do samochodów terenowych oraz na lawety.

Wyciągarka posiada wytrzymały metalowy hamulec automatyczny, dwukierunkowy.

Automatyczne sprzęgło - aby odblokować wystarczy podnieść rączkę do góry. Aby włączyć automatyczne sprzęgło wystarczy opuścić rączkę w dół. Gdy wyciągarka zacznie pracować sprzęgło automatycznie zaskoczy.

Wyciągarka **nie posiada żadnych plastikowych elementów napędowych** co sprawia że jest niezwykle udaną konstrukcją i zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy.

Przekładnia, silnik oraz puszka przełącznikowa zostały **dotatkowo uszczelnione**, aby zapobiec dostawaniu się wody. W silniku śrubę masową zastąpiono uszczelnioną szpilką do której dokręca się przewód masowy, w podstawach zamontowano uszczelniacze pomiędzy stopą a bębnem.

Obudowę z przełącznikami można zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe, domyślnie można przykręcić ją do prętów wyciągarki nad liną.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **24 miesięczną gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina syntetyczna
- ślizg aluminiowy
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	17000 lbs - 7713 kg
Silnik	6 KM/4.5kw dla 12v, 5,8 KM dla 24v
Przełożenie	343:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, metalowy, dwukierunkowy
Rozmiar bębna	Ø89mm×224mm
Lina	Syntetyczna 12mm 25m
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minumum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm

Waga
Wymiary
Gwarancja

48kg
535mm x 215mm x 216mm
24 miesiące