

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-value-6000lbs-6-0-2722kg-z-lina-syntetyczna-p-7913.html>



Escape Value 6000lbs 6,0 [2722kg] z liną syntetyczną

Cena	1 450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Podstawowy i sprawdzony model wyciągarki Escape 6000lbs (2722kg). Doskonale nadaje się do małych i lekkich samochodów terenowych oraz na lawety.

Wyciągarka posiada wytrzymały hamulec automatyczny, dwukierunkowy.

Wyciągarka **nie posiada żadnych plastikowych elementów napędowych** co sprawia że jest niezwykle udaną konstrukcją i zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy.

Przekładnia, silnik oraz puszka przekątnikowa zostały **dodatkowo uszczelnione**, aby zapobiec dostawaniu się wody. W podstawach zamontowano uszczelniacze pomiędzy stopą a bębniem.

Obudowę z przekątnikami można zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe, domyślnie można przykręcić ją do prętów wyciągarki nad liną.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **24 miesięczną gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina syntetyczna
- ślizg aluminiowy
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekątnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	6,6m	60
2000 (907)	4,7m	130
4000 (1814)	3.5m	190
6000 (2722)	2.4m	230

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	2722	4
2	2223	10
3	1744	19
4	952	25

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	6000 lbs - 2722 kg
Silnik	3,0KM/2,2kw dla 12v, stałomagnesowy
Przełożenie	160:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, metalowy, dwukierunkowy.
Rozmiar bębna	64mm x 134mm
Lina	Syntetyczna 7,2mm 24m
Prowadzenie liny	ślizg aluminiowy
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minumum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	164 x 114,3 mm
Waga	28 kg z liną syntetyczną
Wymiary	430x160x216 mm
Gwarancja	24 miesiące