

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/escape-value-8000lbs-8-0-3629kg-p-7909.html>



Escape Value 8000lbs 8,0 [3629kg]

Cena	1 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	ESCAPE

Opis produktu

Podstawowy i sprawdzony model wyciągarki Escape 8000lbs (3629kg). Doskonale nadaje się do samochodów terenowych oraz na lawety.

Wyciągarka posiada wytrzymały hamulec automatyczny, dwukierunkowy.

Wyciągarka **nie posiada żadnych plastikowych elementów napędowych** co sprawia że jest niezwykle udaną konstrukcją i zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy.

Przekładnia, silnik oraz puszka przekątnikowa zostały **dodatkowo uszczelnione**, aby zapobiec dostawaniu się wody. W silniku śrubę masową zastąpiono uszczelnioną szpilką do której dokręca się przewód masowy, w podstawach zamontowano uszczelniacze pomiędzy stopą a bębnem.

Obudowę z przekątnikami można zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe, domyślnie można przykręcić ją do prętów wyciągarki nad liną.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **24 miesięczną gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka + lina stalowa
- prowadnicę rolkową do liny stalowej
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- plastikowa puszka przekątnikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna

Szybkość zwijania liny i pobór prądu:

Obciążenie (lbs/kg)	Szybkość (m/min)	Pobór prądu (A)
0	8,6m	70
2000 (907)	4,7m	160
4000 (1814)	3.5m	240
6000 (2722)	2.8m	310
8000 (3629)	2.35m	390

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach:

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	3629	5.4
2	3130	11.4
3	2650	19.4
4	2310	26.8

Dane techniczne

Uciąg w poślizgu	8000 lbs - 3629 kg
Silnik	5,5KM/4,1kw dla 12v,
Przełożenie	265:1
Przekładnia	3-stopniowa, planetarna
Hamulec	automatyczny, metalowy, dwukierunkowy.
Rozmiar bębna	64mm x 224mm
Lina	Stalowa 8,3mm 24m
Prowadzenie liny	przewodnica rolkowa
Sterowanie	przewodowe i bezprzewodowe
Zalecany akumulator	minumum 650cca prądu rozruchowego
Otwory montażowe	254 x 114,3 mm
Waga	38kg z liną stalową
Wymiary	530x160x216 mm
Gwarancja	24 miesiące