

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/ew-1250024v-5-7t-wyciagarka-t-max-p-10257.html>



EW-12500/24V (5,7T) Wyciągarka T-max

Cena	2 400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EW12500/24
Producent	T-max

Opis produktu

- Model wyciągarki:** EW-12500lbs 24V
- Maksymalny gwarantowany uciąg:** 12500 funtów (5665 Kg) pojedyncza lina
- Silnik:** 6 KM/ 24V (szeregowy prądu stałego DC)
- Sterowanie:** Zdalne sterowanie, 3.7 m
- Typ przekładni:** 3-stopniowa, planetarna
- Przełożenie:** 265:1
- Sprzęgło:** pierścień przesuwny
- Hamulec:** automatyczny zabudowany w bębnie
- Wielkość bębna:** średnica 2.52"(64 mm) długość 8.82"(224 mm)
- Lina:** 28,5m x 9,5mm + hak
- Prowadnica:** rolkowa
- Typ przekaźnika:** zintegrowany moduł (Integrated Solenoid Module)
- Zalecany akumulator:** 650CCA minimalny
- Przewody podłączeniowe:** 1.83 m
- Wykończenie:** ciemnoszare
- Waga:** 42 Kg
- Wymiary całkowite:** 541 x 160 x 218 mm
- Rozstaw śrub mocujących:** 254.0 x 114.3 mm

Tabele parametrów:

Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie

Uciąg	funtów	kg	Bez obciążenia	2000 907	4000 1814	6000 2722	8000 3630	10000 4532	12000 5440	12500 5665
Szybkość zwijania	Ft/m	12V	23.5	12.6	10.3	8.7	7.2	6.3	5	4.3
		24V	26.4	15.1	13.1	10.9	9.7	8.3	7.2	6.85
	m/m	12V	7.2	3.85	3.15	2.65	2.2	1.9	1.5	1.3
Pobór prądu		24V	8	4.6	4	3.3	2.95	2.5	2.2	2.1
	A		70	125	165	220	275	355	405	415
			45	80	105	135	160	190	220	230

Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg na	funtów	12500	10700	9575	8800
danej warstwie	kg	5665	4850	4340	3790
Ilość liny	stóp	17	38	65	94
na warstwie	m	4.8	11.5	20	28

Wyciągarka posiada 12 miesięczną gwarancję