Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 21:10

Link do produktu: https://sklep-suchorz4x4.com/ew-1500024-6-8t-wyciagarka-t-max-p-10267.html

EW-15000/24 (6,8T) Wyciągarka T-max

Cena	**3 150,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**EW15000/24**
Producent	**T-max**

Opis produktu

Wyciągarka samochodowa do zastosowań profesjonalnych:
- Zwiększona odporność na wodę
- Wzmocniona konstrukcja zapewniająca maksimum wytrzymałości

Model wyciągarki: EW-15000 24V
Maksymalny gwarantowany uciąg: 15000 funtów (6800 kg) pojedyncza lina

Silnik: 6. 6KM/ 24V (szeregowy prądu stałego DC)
Sterowanie: Zdalne sterowanie, 3.7 m

Typ przekładni: 4-stopniowa, planetarna

Przełożenie: 355:1

Sprzęgło: pierścień przesuwny

Hamulec: automatyczny zabudowany w bębnie

Wielkość bębna: średnica 3.62"(92 mm) długość 8.82"(224 mm)

Lina: 28,5m x 10,5mm + hak

Prowadnica: rolkowa

Typ przekaźnika: zintegrowany moduł (Integrated Solenoid Module)
Zalecany akumulator: 650CCA minimalny

Przewody podłączeniowe: 1.83 m 35mm2

Wykończenie: ciemnoszary

Waga: 65 Kg

Wymiary całkowite: 595 x 214 x 262 mm

Rozstaw śrub mocujących: 254.0 x 114.3 mm
254.0 x 165.1 mm
Numer seryjny: EW15000/24
Tabele parametrów: Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie

Uciąg	funtów		Bez obciążenia	3000	6000	9000	12000	15000
	kg			1360	2720	4080	5440	6800
Prędkość zwijania	Ft/m	12V	25.6	11.2	7.9	6.6	5.4	4.4
		24V	29.5	13.1	9.3	7.9	6.6	5.2
	m/m	12V	7.8	3.4	2.4	2.0	1.7	1.4
		24V	9	4	2.85	2.4	2	1.6

Pobór prądu	A	12V	45	130	220	295	380	450
		24V	30	60	100	130	170	200

Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg na danej warstwie	funtów	15000	12500	10638	9420
	kg	6800	5665	4820	4269
Ilość liny na warstwie	stóp	20	46	75	92
	m	6	14	23	28

Wyciągarka posiada 12 miesięczną gwarancję