

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/ewo-1250012v-5-7t-wyciagarka-t-max-p-10261.html>



EWO-12500/12V (5,7T) Wyciągarka T-max

Cena	2 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EWO12500/12
Producent	T-max

Opis produktu

- Model wyciągarki:** EWO-12500
- Maksymalny gwarantowany uciąg:** 12500 funtów (5665 Kg) pojedyncza lina
- Silnik:** 5.5 KM/ 12V (szeregowy prądu stałego DC)
- Sterowanie:** ulepszone zintegrowane sterowanie (bezprowadowe i na kablu dł. 3,7 m)
- Typ przekładni:** 3-stopniowa, planetarna
- Przełożenie:** 265:1
- Sprzęgło:** pierścień przesuwny
- Hamulec:** automatyczny zabudowany w bębnie
- Wielkość bębna:** średnica 2.52"(64 mm) długość 8.82"(224 mm)
- Lina:** 28,5m x 9,5mm + hak
- Prowadnica:** rolkowa
- Typ przekaźnika:** zintegrowany moduł (Integrated Solenoid Module)
- Zalecany akumulator:** 650CCA minimalny
- Przewody podłączeniowe:** 1.83 m
- Wykończenie:** ciemnoszare
- Waga:** 42 Kg
- Wymiary całkowite:** 541 x 160 x 218 mm
- Rozstaw śrub mocujących:** 254.0 x 114.3 mm
- Numer seryjny:** EWO12500/12

Tabele parametrów: Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie

Uciąg	funtów	kg	Bez obciążenia	2000	4000	6000	8000	10000	12000	12500
			a	907	1814	2722	3630	4532	5440	5665
Szybkość zwijania	Ft/m 12V	23.5	12.6	10.3	8.7	7.2	6.3	5	4.3	
	24V	26.4	15.1	13.1	10.9	9.7	8.3	7.2	6.85	
	m/m 12V	7.2	3.85	3.15	2.65	2.2	1.9	1.5	1.3	
	24V	8	4.6	4	3.3	2.95	2.5	2.2	2.1	
Pobór prądu	A	70	125	165	220	275	355	405	415	
		45	80	105	135	160	190	220	230	

Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści					
Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg na	funtów	12500	10700	9575	8800
danej warstwie	kg	5665	4850	4340	3790
Ilość liny	stóp	17	38	65	94
na warstwie	m	4.8	11.5	20	28

Wyciągarka posiada 12 miesięczną gwarancję