

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/ewo-950024v-4-3t-wyciagarka-t-max-p-10255.html>



EWO-9500/24V (4,3T) Wyciągarka T-max

Cena	2 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EWO9500/24
Producent	T-max

Opis produktu

- Model wyciągarki:** EWO-9500 24V
- Maksymalny gwarantowany uciąg:** 9500 funtów (4300 kg) pojedyncza lina
- Silnik:** 6.0 KM/ 24V (szeregowy prądu stałego DC)
- Sterowanie:** ulepszone zintegrowane sterowanie (bezprzewodowe i na kablu dł. 3,7 m)
- Typ przekładni:** 3-stopniowa, planetarna
- Przełożenie:** 218:1
- Sprzęgło:** pierścień przesuwny
- Hamulec:** automatyczny zabudowany w bębnie
- Wielkość bębna:** średnica 2.52"(64 mm) długość 8.82"(224 mm)
- Lina:** 28,5m x 8,2mm + hak
- Prowadnica:** rolkowa
- Typ przekaźnika:** zintegrowany moduł (Integrated Solenoid Module)
- Zalecany akumulator:** 650CCA minimalny
- Przewody podłączeniowe:** 1.83 m
- Wykończenie:** ciemnoszare
- Waga:** 38 Kg
- Wymiary całkowite:** 537 x 160 x 218 mm
- Rozstaw śrub mocujących:** 254 x 114.3 mm
- Numer seryjny:** EWO9500/24

Tabele parametrów:										
Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie										
Uciąg	funtów			Bez obciążenia		2000	4000	6000	8000	9500
	kg				910	1814	2720	3630	4300	
Szybkość	Ft/m	12V	29.5	14.4	11.9	9.85	8.7	7.2		
		24V	41.7	20.4	15.2	13.8	11.8	9.8		
zwijania	m/m	12V	9	4.4	3.6	3	2.65	2.2		
		24V	12.7	6.2	4.63	4.2	3.6	3		

Motor	A	12V	7	170	240	310	380	425
Current		24V	50	90	120	150	185	210

Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg na	funtów	9500	8435	7640	7086
danej warstwie	kg	4305	3822	3462	3212
Ilość liny	stóp	16	42	72	94
na warstwie	m	5	12	21	28

Wyciągarka posiada 12 miesięczną gwarancję