

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/exp12i-sr-12v-z-syntetykiem-superwinch-wyciagarka-30-5m-p-10242.html>



EXP12I SR 12V z syntetykiem Superwinch wyciągarka 30,5m

Cena **6 400,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **69542**

Producent **Superwinch**

Opis produktu

SUPERWINCH - PONAD 45 LAT TRADYCJI

Superwinch to amerykański producent wyciągarek elektrycznych i hydraulicznych. Produkujący wyciągarki na potrzeby amerykańskich wojsk. Firma ta była pionierem w wykorzystaniu liny syntetycznej w wyciągarkach.

SUPERWINCH EXP - MADE IN THE U.S.A

EXP to przyszłość wyciągarek, wyznacza nowe standardy jakościowe, stawia innym wysoko postawioną poprzeczkę. Aluminiowa obudowa, specjalnie uszczelniona elektronika IP69K, silnik o wysokim momencie obrotowym, zawansowana przekładnia, **Automatyczne sprzęgło**. Team Superwinch włożył zdecydowanie dużo miłości w tworzenie tej wyciągarki.

Według nas jest to **najlepsza wyciągarka w swojej klasie**, a nawet ponad swoją klasę, gdyż wyciągarki kosztujące nawet 10 tysięcy dają dużo gorsze możliwości.

Superwinch EXP to najbardziej zawansowana wyciągarka tej firmy. **Produkowana w U.S.A. Najszybsza prędkość wciągania liny** ze stajni Superwinch. Zabezpieczeniami przeciążeniowymi. Zewnętrznym wyjściem do podłączania urządzeń jak kompresor. Szynie Picatinny służącej do montażu dodatkowych akcesoriów jak lampy itp. **Automatycznym wyłącznikiem "Heblem"** po 12 gdz od uruchomienia wyciągarki rozłącza ją. **Automatycznym sprzęgłem** które zapina się zaraz po naciśnięciu przycisku "wciągania", dzięki czemu po każdym "free spoolingu" czyli po przekręceniu dźwigni na luz i wyciągnięcia potrzebnej ilości liny nie musimy już wracać do wyciągarki w celu przekręcenia tej dźwigni teraz wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie i dzieje się to automatycznie.

Wartę uwagi jest także innowacyjne rozwiązanie alarmujące nas o zachowaniach odchodzących od normy. Poprzez **diode LED** znajdującą się na obudowie przełączników, oraz jeśli dokupimy akcesoryjny pilot bezprzewodowy, będzie on ostrzegał nas wibrowaniem. System ten informuje nas o za dużym ponad normę poborze prądu i innych przeciążeniach.

Superwinch był pionierem w wykorzystaniu liny syntetycznej i do dzisiaj wie jak najlepiej ją traktować!.

1. Specjalnie zaprojektowany hamulec znajdujący się na końcu przekładni nie powoduje nagrzewania się liny. Każdy wzrost temperatury na linie syntetycznej skraca jej życie.
2. **Wzmocniony bęben** został skonstruowany specjalnie pod liny syntetyczne.
3. Dodatkowo wyciągarka otrzymała prowadnicę ślizgową o powiększonej grubości tak zwaną "fatlip" czyli tłuste usta. Bardzo łagodna i świetnie wyprofilowana prowadnica wygładziła maksymalnie powierzchnię po której "po rusza" się lina syntetyczna.

Wyciągarka ta posiada najwyższy ze wszystkich wyciągarek stopień ochrony (wodoszczelności) IP69K. Co to jest IP69K? napewno spotkaliście się już z IP68? pierwszy numer czyli 6 oznacza ochronę przeciw pyłom, kurzowi i tu 6 to raczej już norma. Najważniejszy jest drugi numer większość dobrych wyciągarek ma 7 lub 8 jest to ochrona przeciw płynom. 8 oznacza krótkotrwałą ochronę podczas zanurzeniom w płynach. **Superwinch EXP to coś więcej!** Posiada 9K, czyli dodatkowo jest chroniona przed wysokim ciśnieniem co pozwala zanurzyć ją na dużo dłużej, oraz ochronę przeciw wysokim temperaturom.

Zalety Superwinch EXP:

- **Dożywotnia Gwarancja** na wady fabryczne
- 5 letnia gwarancja na elektrykę i mechanikę
- **Auto-engage clutch** - automatyczne sprzęgło
- **Auto OFF** - automatyczny hebel wyłącza wyciągarkę po 12 godz.
- Bezpieczniki przeciążeniowe
- **Custom Load Holding** - Customowy hamulec superwincha umiejscowiony na końcu przekładni, dzięki czemu nie przenosi temperatury na linę.
- **Zawansowana powłoka Chromowa malowana proszkowo**
- Przekładnia o przełożeniu **154:1**
- Najlepsze możliwe uszczelnienie: stopień ochrony **IP69K**
- Wzmocnione rolki skonstruowane specjalnie pod linę syntetyczną
- Fatlips - gruba prowadnica ślizgowa dla lepszego traktowania liny
- 2 szyny Picatinny do mocowania akcesoriów
- **Auxiliary power port:** umożliwiający podłączenie zewnętrznych urządzeń
- **MADE IN THE U.S.A** - wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych, czyli wreszcie wyciągarka na rynku Polskim nie produkowana w Chinach!.
- Nie zapominajmy o futurystycznym dezajnie
- 30 metrów liny syntetycznej 10mm

Obciążenie	Ampery	Szybkość wciągania liny
0	74	13,41 m/min
2000 lbs / 907 kg	165	6,85 m/min
4000 lbs / 1814 kg	230	5,02 m/min
6000 lbs / 2721 kg	315	3,96 m/min
8000 lbs / 3628 kg	380	3,2 m/min
10000 lbs / 4535 kg	460	2,43 m/min
12000 lbs / 5443 kg	530	1,82 m/min

Model	EXP 12I SR
P/N	69542
Napięcie	12V
Wymiary	602,4mm x 190,3mm x 257,2mm (wysokość z przełącznikami)
Wymiary bębna	63,4mm x 218,5mm
Waga	49 kg
Pobór prądu	74A - 530A
Prędkość zwijania liny	od 13,41 m/min do 1,82 m/min
Sterowanie	przewodowe
Prowadnica	Ślizgowa do liny syntetycznej
Lina	Syntetyczna 30,4mx10mm
Hamulec	Customowy pomysł Superwincha na końcu przekładni
Przełożenie	154:1
Przekładnia	3-stopniowa planetarna
Gwarancja	Dożywotnia na elementy mechaniczne i 5 lat na elektryczne
Sprzęgło	manualne z Automatycznym uruchamianiem opatentowanym przez Superwinch
Powłoka	Zawansowana powłoka chromowa malowana proszkowo
Rozstaw śrub mocujących	254mm x 114,3mm