

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/kingone-tds-120h-12000-lbs-12v-syntetyk-28m-p-1545.html>



KINGONE TDS-12.0H 12000 LBS 12V SYNTETYK 28M

Cena

3 777,00 zł

Producent

Kingone

Opis produktu

Wyciągarka Kingone TDS-12.0H o uciągu 5443kg jakością przewyższa znane amerykańskie wyciągarki WARN. Nowy szybszy model z przełożeniem 216:1 !

Stworzona została przy współpracy z inżynierami **angielskiej** firmy **Goodwinch**. Doskonale sprawdza się do ekstremalnych zastosowań w samochodach terenowych. Wykonana z dbałością o szczegóły na pewno nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających miłośników jazdy w ciężkim terenie.

Hamulec wyciągarki (automatyczny, podwójny, stożkowy) został zamontowany na końcu przekładni - dzięki temu nie jest on przeniesieniem napędu, nie nagrzewa bębna oraz jest niezwykle odporny na przeciążenia.

Przełącznik wyciągarki jest całkowicie wodoszczelny i schowany w wytrzymałej, niedużej obudowie którą można zamocować w dowolnym miejscu.

Rączka sterująca przekładnią, została tak zaprojektowana, aby maksymalnie ułatwić i uprzyjemnić korzystanie z wyciągarki nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zwiększono prześwit na linę, dzięki czemu nie trzeba obawiać się niebezpiecznego jej skumulowania w jednym miejscu.

Wyposażona w pilot bezprzewodowy oraz przewodowy - dla wygodnej obsługi w zależności od sytuacji.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **5 letnią gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka (zasilanie 12V) z nawiniętą liną syntetyczną SYDNEY Dyneema SK-75 10 mm 28 metrów
- ślizg aluminiowy
- pilot bezprzewodowy
- pilot przewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- **zbiór**
- instrukcja oraz **szablon do wywiercenia otworów montażowych**

Wersja 12V

Prędkości zwijania liny:

bez obciążenia	9 metrów na minutę
907 kg	4,2
1814	3,5
2722	3,
3650	2,6
5443	1,8



Średnica 63,5 mm, Długość 229mm

Syntetyczna SYDNEY, 28m; 10 mm średnicy

Ślizg aluminiowy

Wskazane 650 CCA prądu rozruchowego

254x114,3 mm

612mmx165mmx191mm

32

przewodowe i bezprzewodowe

5 lat door-to-door