

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/kingone-tds-95h-9500-lbs-24v-syntetyk-28m-p-1543.html>



KINGONE TDS -9.5H 9500 LBS 24V SYNTETYK 28M

Cena **3 577,00 zł**

Producent **Kingone**

Opis produktu

Wyciągarka Kingone TDS-9.5H o uciążu 4309 kg jakością przewyższa znane amerykańskie wyciągarki WARN. Nowy szybszy model z przełożeniem 156:1 !

Stworzona została przy współpracy z inżynierami **angielskiej** firmy **Goodwinch**. Doskonale sprawdza się do ekstremalnych zastosowań w samochodach terenowych. Wykonana z dbałością o szczegóły na pewno nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających miłośników jazdy w ciężkim terenie.

Hamulec wyciągarki (automatyczny, podwójny, stożkowy) został zamontowany na końcu przekładni - dzięki temu nie jest on przeniesieniem napędu, nie nagrzewa bębna oraz jest niezwykle odporny na przeciążenia.

Przełącznik wyciągarki jest całkowicie wodoszczelny i schowany w wytrzymałej, niedużej obudowie którą można zamocować w dowolnym miejscu.

Rączka sterująca przekładnią, została tak zaprojektowana, aby maksymalnie ułatwić i uprzyjemnić korzystanie z wyciągarki nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zwiększono prześwit na linę, dzięki czemu nie trzeba obawiać się niebezpiecznego jej skumulowania w jednym miejscu.

Wyposażona w pilot bezprzewodowy oraz przewodowy - dla wygodnej obsługi w zależności od sytuacji.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **5 letnią gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka (zasilanie 24V) z nawiniętą liną syntetyczną SYDNEY Dyneema SK-75 10 mm 28 metrów
- ślizg aluminiowy
- pilot bezprzewodowy
- pilot przewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- **zbiłocze**
- instrukcja oraz **szablon do wywiercenia otworów montażowych**

Wersja 24V

Prędkości zwijania liny:

bez obciążenia	19,5 metra na minutę
907 kg	4,7
1,814	4,0
2,722	3,4

3,650	2,9
4,309	2,5

9500 lb (4309 kg)

5.2KM

156:1

3-stopniowa, planetarna

Podwójny, automatyczny, stożkowy w przekładni

Średnica 63,5 mm, Długość 229mm

Syntetyczna SYDNEY, 28m; 10 mm średnicy

ślizg aluminiowy

Wskazane 650 CCA prądu rozruchowego

254x114,3 mm

609mmx165mmx191mm

32

przewodowe i bezprzewodowe

5 lat door-to-door