

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/kingone-tds-95i-9500-lbs-12v-syntetyk-28m-p-1544.html>



KINGONE TDS -9.5i 9500 LBS 12V SYNTETYK 28M

Cena	3 698,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Kingone

Opis produktu

Wyciągarka Kingone TDS-9.5i o uciągu 4309 kg jakością przewyższa znane amerykańskie wyciągarki WARN.

Stworzona została przy współpracy z inżynierami **angielskiej** firmy **Goodwinch**. Doskonale sprawdza się do ekstremalnych zastosowań w samochodach terenowych. Wykonana z dbałością o szczegóły na pewno nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających miłośników jazdy w ciężkim terenie.

Hamulec wyciągarki (automatyczny, podwójny, stożkowy) został zamontowany na końcu przekładni - dzięki temu nie jest on przeniesieniem napędu, nie nagrzewa bębna oraz jest niezwykle odporny na przeciążenia.

Przełącznik wyciągarki jest całkowicie wodoszczelny i schowany w wytrzymałej, niedużej obudowie na silniku wyciągarki.

Rączka sterująca przekładnią, została tak zaprojektowana, aby maksymalnie ułatwić i uprzyjemnić korzystanie z wyciągarki nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zwiększono prześwit na linę, dzięki czemu nie trzeba obawiać się niebezpiecznego jej skumulowania w jednym miejscu.

Wyposażona w pilot bezprzewodowy oraz przewodowy - dla wygodnej obsługi w zależności od sytuacji.

Dodatkowo wyciągarka posiada solidną i estetyczną zabudowę nad liną, kryjącą i ochraniającą przełącznik.

Wyciągarka posiada certyfikat bezpieczeństwa CE oraz **5 letnią gwarancję door-to-door** (wyciągarka odbierana jest na serwis kurierem na nasz koszt) a także pełen serwis pogwarancyjny.

Pudełko zawiera:

- wyciągarka z nawiniętą liną (zasilanie 12V)
- prowadnica rolkowa
- pilot bezprzewodowy
- pilot przewodowy
- plastikowa puszka przełącznikowa wraz z kablami
- hak
- śruby montażowe
- **zbiłocze**
- instrukcja oraz **szablon do wywiercenia otworów montażowych**

Wersja 12V

Prędkości zwijania liny:

bez obciążenia	17 metrów na minutę
907 kg	4,5
1,814	3,8

2,722	2,7
3,650	2,5
4,309	2,0

9500 lb (4309 kg)

5.0KM

173:1

3-stopniowa, planetarna

Podwójny, automatyczny, stożkowy w przekładni

Średnica 63,5 mm, Długość 229mm

Syntetyczna SYDNEY, 28m; 10 mm średnicy

Ślizg aluminiowy

Wskazane 650 CCA prądu rozruchowego

254x114,3 mm

612mmx165mmx250mm

40

przewodowe i bezprzewodowe

5 lat door-to-door