

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/komplet-2-przednich-sprezyn-2-medium-cfr52-cherokee-xj-p-9616.html>



## Komplet 2 przednich sprężyn +2" Medium CFR52 Cherokee XJ

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>750,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>CFR52</b>     |
| Producent        | <b>LOVELLS</b>   |

### Opis produktu

Sprężyny Lovells zostały zaprojektowane jako wysokiej jakości alternatywa dla fabrycznego zawieszenia.

Znacznie zwiększają przyczepność i pewność prowadzenia zarówno na drodze jak i poza nią.

Proces produkcji sprężyn marki Lovells wykorzystuje najnowsze dostępne technologie – temperatura obróbki stali jest elektronicznie i precyzyjnie kontrolowana na każdym etapie. Na zakończenie każda sprężyna jest testowana oraz proszkowo malowana grubą warstwą farby.

Cechy:

- w zależności od modelu samochodu – zapewniają lift od 2 do 4 cali
- posiadają większą średnicę drutu w stosunku do fabrycznych sprężyn
- wytrzymują różne konfiguracje dodatkowego obciążenia, pozwalając na optymalny dobór twardości.

Wersje sprężyn:

Przednie sprężyny:

Medium: 0-50 kg dodatkowego obciążenia (bez wyposażenia lub lekka wyciągarka w oryginalnym zderzaku)

Heavy Duty: 51-100 kg dodatkowego obciążenia (zderzak stalowy plus wyciągarka)

Tylne sprężyny:

Medium: 0-100 kg dodatkowego obciążenia pojazdu - lekkie wyposażenie dodatkowe, zbiornik gazu

Heavy Duty: 100-300 kg dodatkowego obciążenia - dodatkowy zderzak, uchwyt na koło, zabudowa szufladowa, namiot dachowy. W przypadku samochodu przeznaczonego na wyprawy należy zawsze wybierać tylne zawieszenie HD.

Gwarancja 5 lat bez limitu kilometrów.

Zastosowanie/dodatkowe obciążenie

Jeep Cherokee XJ limited lift 45 mm 50-100 kg

Jeep Grand Cherokee ZJ/ZG lift 40 mm 0-50 kg

---

**Dane techniczne**

|                |            |
|----------------|------------|
| Wysokość       | 460/450 mm |
| Średnica drutu | 15 mm      |
| Twardość       | 240        |
| EBH            | 500 mm     |