

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/lift-kit-zawieszenia-6-rough-country-22xl-p-6902.html>



Lift Kit Zawieszenia 6" Rough Country 22XL

Cena	12 632,00 zł
Numer katalogowy	RCK33930A
Producent	ROUGH COUNTRY

Opis produktu

Pasuje do:

- RAM 1500 19-present

Zmień swojego RAMA 5 generacji w bestię dzięki Liftowi Zawieszenia 6" Rough Country. Ten zestaw zawiera wszystko czego potrzebujesz aby dać swojemu Dodgowi agresywny wygląd oraz możliwości offroadowe. Zestaw zwiększa prześwit oraz daje wystarczająco miejsca aby założyć 37" koła.Każdy zestaw zawiera wysokiej jakości przednią i tylną kołyskę z wycinanym laserowo logiem RC. Dla poprawienia jakości jazdy zestaw został wyposażony w tylne amortyzatory N3 Series. W skład wchodzi również końcówki drążka kierowniczego, które poprawiają skręcanie oraz niwelują drgania przy użyciu szerszych kół.Dzięki Rough Country otrzymujesz zwiększone osiągi, większe koła oraz ochronę która nie niszczy wyglądu Twojego samochodu. Wszystkie podzespoły zostały zaprojektowane w taki sposób aby wyglądały jak fabryczne. Specyfikacja:Zwiększa prześwit,Wyrównuje przód z tyłem samochodu,Pozwala na montaż kół 37", W skład zestawu wchodzi:Wyższe zwrotnice,Przednie podkładki pod sprężyny,Przednia kołyska,Obniżenie przedniego dyferencjału,Podkładki pod przedni wał napędowy,Przednie i tylne łączniki stabilizatora,Przednia osłona płytowa,Podkładki pod tylne sprężyny,Tylna kołyska,Relokacja mocowania tylnego drążka Panharda,Przedłużenie tylnych oboi,Relokacja mocowania tylnych przewodów hamulcowych,Przewody hamulcowe,Sprzęt montażowy,Tylne amortyzatory N3 Series, Uwaga:Montaż wymaga cięcia,Pasuje do modeli z felgą 22XL, sprawdź nalepkę na drzwiach. Jeżeli nie posiadasz modelu 22XL odpowiedni lift znajduje się pod indeksem RCK33430,Nie pasuje do modeli z zawieszeniem Air Ride,Nie pasuje do modeli Rebel,Zestaw nie jest rekomendowany do samochodów z napędem AWD,Modele TRX uzyskają dodatkowy 1" liftu, w związku z czym nie jest on rekomendowany dla tego modelu. Dodatkowy 1" liftu może wywoływać drgania wału napędowego,Wymaga kół o średnicy 20" lub większych, koła 18" i mniejsze nie pasują,