

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/olej-amsoil-5w40-cjck-4-ms-10902-3-8l-p-10196.html>



Olej Amsoil 5w40 CJ/CK-4 MS 10902 - 3,8L

Cena	205,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Amsoil 5W40
Producent	Amsoil

Opis produktu

Olej silnikowy 5w40 CJ-CK-4, MS 10902.

Olej zalecany przez producenta aut Mopar, do aut Jeep Grand Cherokee WK II z silnikiem 3,0 CRD.

Producent: Amsoil

Pojemność: 3,8L

ADO1Q Heavy-Duty Synthetic Diesel Oil 5W-40 3,8L

Grand Cherokee 3.0 CRD (140 kW), WK2 (2014 - 2020)

Grand Cherokee 3.0 CRD (184 kW), WK2 (2013 - 2020)

W oparciu o niezależne testy w Detroit Diesel DD13 Scuffing Test dla specyfikacji DFS 93K222 przy użyciu 10W-30 jako reprezentacji najgorszego przypadku.

Wysokowydajna ochrona silnika

Zużycie pierścieni i tulei cylindrów prowadzi do zwiększonego zużycia oleju i utraty kompresji, co powoduje zmniejszenie mocy i zużycia paliwa. Niezależne testy wykazują, że syntetyczny olej napędowy AMSOIL do ciężkich zastosowań zapewnia 4x wyższą ochronę przed zużyciem¹, co pomaga zmaksymalizować żywotność sprzętu oraz obniżyć koszty konserwacji i przestoje.

Kontrola lepkości

Opracowany z wykorzystaniem zaawansowanych syntetycznych olejów bazowych i dodatków do detergentów / dyspergatorów, AMSOIL Syntetyczny olej napędowy o dużej wytrzymałości minimalizuje zmianę lepkości, utrzymując niezależne zawieszenie cząstek sadzy, pomagając zapobiegać tworzeniu się większych cząstek powodujących zużycie. Niższa lotność pomaga również wysokowydajnemu syntetycznemu olejowi napędowemu zachować lepkość po pracy w wysokiej temperaturze, co zapewnia dodatkową ochronę silnika i większą oszczędność paliwa.

Doskonały w ekstremalnych temperaturach

Syntetyczny olej napędowy AMSOIL do dużych obciążeń został opracowany w celu zapewnienia lepszej odporności na ciepło i utlenianie w porównaniu z konwencjonalnymi olejami napędowymi. Zapewnia czystą pracę silnika i pomaga utrzymać moc i oszczędność paliwa w celu uzyskania doskonałych osiągnięć silnika. Wysokowydajny syntetyczny olej napędowy AMSOIL również płynie niezawodnie w niskich temperaturach, ułatwiając rozruch i poprawiając ochronę silnika.

Minimalizuje zużycie oleju

Wysokowydajny syntetyczny olej napędowy AMSOIL ma niską lotność (wypalanie), co zmniejsza zużycie oleju podczas pracy i przepuszcza mniej par oleju do komory spalania. Zapewnia do 66 procent mniejsze zużycie oleju niż wymagane przez standard API CK-4 w teście zużycia oleju Caterpillar-1N.

ZASTOSOWANIA

Zastosowanie w silnikach wysokoprężnych i, w stosownych przypadkach, silnikach benzynowych wymagających dowolnej z następujących specyfikacji:

-
- API CK-4, CJ-4, CI-4 +, CF
 - Volvo VDS4.5, VDS4, VDS3
 - Allison TES-439
 - Mack EOS-4.5, EO-O
 - Renault RLD-4, RLD-3
 - Cummins CES20086, CES20081
 - Caterpillar ECF-2, ECF-3, ECF-1-a
 - DDC 93K218, 93K215, 93K214
 - DFS 93K222
 - ACEA E9, E7
 - MB 228,31
 - MAN 3575
 - MTU typ 2.1, II, I
 - JASO DH-2
 - Deutz DQC III-10LA
 - Chrysler MS 10902 MS10902
 - Ford WSS-M2C171-F1

Wszystkie lepkości zdolne do obsługi benzyny API SN; zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać właściwe zalecenia dotyczące lepkości.

ZGODNOŚĆ

AMSOIL Syntetyczny olej napędowy o dużej wytrzymałości jest kompatybilny z innymi konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi. Jednak mieszanie olejów napędowych AMSOIL z innymi olejami zmniejszy wydajność.

Dodatki do oleju posprzedażnego **nie** są **zalecane** do stosowania z syntetycznymi olejami napędowymi AMSOIL.

ŻYWOTNOŚĆ

AMSOIL Syntetyczny olej napędowy o dużej wytrzymałości jest zalecany do okresów między wymianami podanych przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM). Informacje na temat konkretnego okresu wymiany oleju znajdują się w instrukcji obsługi. Przedziały czasowe można wydłużyć poza przedział zalecany przez producenta OEM za pomocą analizy oleju. Zapewnia trwałą ochronę wielu imprez podczas zawodów. Skorzystaj z analizy oleju, aby określić odpowiedni odstęp między wymianami do użytku w zawodach lub przedłużyć odstępy między wymianami poza zalecenia OEM.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Nie oczekuje się, że ten produkt będzie powodował problemy zdrowotne, jeśli będzie stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami [karty charakterystyki \(SDS\)](#). Karta charakterystyki jest dostępna online na stronie www.amsoil.com lub na żądanie pod numerem 715-392-7101. **Trzymać poza zasięgiem dzieci.** Przetwarzaj zużyty olej i butelkę.

GWARANCJA NA PRODUKT

AMSOIL Produkty AMSOIL są objęte Gwarancją Ograniczonej Odpowiedzialności. Aby uzyskać pełne informacje, odwiedź stronę www.amsoil.com/warranty.aspx.

* Wszystkie nazwy i zdjęcia będące znakami towarowymi są własnością ich właścicieli i mogą być znakami zastrzeżonymi w niektórych krajach. Ich użycie nie powoduje żadnych roszczeń o przynależność lub poparcie, wyraźnych lub dorozumianych. Wszystkie reklamowane tutaj produkty są opracowywane przez AMSOIL do użytku w pokazanych aplikacjach.