

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/poszerzenia-blotnikow-do-aut-terenowych-12-5-cm-p-13313.html>



Poszerzenia błotników do aut terenowych + 12,5 cm

Cena	900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	POSK125W / KG-000904-001
Producent	Kalgum

Opis produktu

Poszerzenie nadkoli/błotników POSK125W + 12,5 CM

Komplet na cały samochód, składa się z: 4 odcinków po 1,6 metra

Pasuje do wielu modeli aut terenowych!

To nowe poszerzenie w naszej ofercie, które dołącza do rodzaju "W" (poszerzenia z przedłużonym kołnierzem i dodatkową możliwością montażu od boku/góry).

ZALETY:

Poszerzenie posiada dłuższą wargę, która nachodzi na karoserie. Przez co możliwy jest montaż **od góry/boku**, a także od spodu.

- Szybki i prosty montaż.
- Uniwersalność.
- Odporność na warunki atmosferyczne.
- Odporność na zanieczyszczenia drogowe ("chemia"/sól drogowa).
- Pozytywnie wpływa na komfort jazdy.
- Łatwa konserwacja.
- Oryginalny design.

KORZYŚCI:

- **Poszerza** nadkole o około **12,5 cm**, dlatego można bez problemu jeździć na szerszych kołach.
- **Ogranicza** w trakcie jazdy **wyrzucanie w górę**: błota, kurzu, piasku i kamieni.
- **Zwiększa** komfort i bezpieczeństwo jazdy.
- **Gwarancja**, że nie zostanie Tobie odebrany dowód rejestracyjny pojazdu za wystawanie elementów poza błotniki.

Dodatkowo w celu zwiększenia sztywności i odporności na odkształcenia **wzmocniona drutem stalowym**. Eliminuje to problem "obwieszania" się gumy i pozwala na dowolne kształtowanie poszerzenia.

SZYBKI + PROSTY MONTAŻ!

Nasze poszerzenie zamontujesz samodzielnie.

Potrzebujesz tylko wkrętarki, miary i wkrętów (w zestawie).

Jak zamontować poszerzenie?

Montaż polega na przykręceniu poszerzeń: do oryginalnego rantu błotnika - jego dolnej części, za pomocą wkrętów do metalu lub do przedłużonej wargi od górnej części.

Wkręty mocuje się w przygotowane współosiowo otwory w gumie oraz materiale z którego wykonano błotnik. Zaleca się stosowanie wkrętów ze zintegrowaną podkładką.

Z CZEGO ZOSTAŁO WYKONANE POSZERZENIE ?

Materiał:

EPDM – elastomer na bazie kauczuku etyleno – propyleno – dienowego (zwany potocznie gumą ;))

Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na starzenie co jest niezmiernie ważne w przypadku ciągłego wpływu zmiennych czynników atmosferycznych.

Temperatura stosowania wynosi od -50st C do +130C.

EPDM jest odporny również na gorącą wodę.