

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/poszerzenia-gumowe-nadkoli-blotnikow-4x-1-5m-5-cm-p-10510.html>



Poszerzenia gumowe nadkoli błotników 4x 1,5m + 5 cm

Cena	305,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	POSK50N(KPL) / KG-000508-001
Producent	Kalgum

Opis produktu

Komplet poszerzeń nadkoli/błotników 4 odcinki x 1,5 metra (szerokość + 5 cm, montaż od dołu).

Pasuje do wielu modeli aut terenowych i quadów!

Najczęściej kupowane do terenówek marki: Jeep, Nissan, Opel, Mitshubishi, Suzuki, Toyota, Land Rover.

ZALETY:

- Szybki i prosty montaż.
- **Uniwersalność.**
- Odporność na warunki atmosferyczne.
- Odporność na zanieczyszczenia drogowe ("chemia"/sól drogowa).
- Pozytywnie wpływa na komfort jazdy.
- Łatwa konserwacja.
- Oryginalny design.

KOMPLET ZAWIERA 4 x 1,5 metra (istnieje możliwość przesłania poszerzenia w jednym 6 metrowym odcinku - prosimy napisać info po zakupie) + blachowkręty w ocynku gratis!

Jesteśmy polskim producentem poszerzeń nadkoli/błotników wykonanych z materiału EPDM.

Nie wiesz jakie poszerzenie zamówić? Pomożemy! :)

Dopasujemy odpowiednie poszerzenie dla twojego pojazdu!

Mamy bogatą ofertę uniwersalnych poszerzeń, które pasują do wielu modeli: quadów, aut terenowych i maszyn.

KORZYŚCI:

- **Poszerza** nadkole o około **5 cm**, dlatego można bez problemu jeździć na szerszych kołach.
- **Ogranicza** w trakcie jazdy **wyrzucanie w górę**: błota, kurzu, piasku i kamieni.
- **Zwiększa** komfort i bezpieczeństwo jazdy.
- **Gwarancja**, że nie zostanie Tobie odebrany dowód rejestracyjny pojazdu za wystawanie elementów poza błotniki.

SZYBKI + PROSTY MONTAŻ!

Jak zamontować poszerzenie?

Nasze poszerzenie zamontujesz samodzielnie. Potrzebujesz tylko wkrętarki, miary i wkrętów (w zestawie).

Na rysunku obok przedstawiliśmy wymiary oraz sposób przykręcenia produkt do nadkola.

Montaż polega na przykręceniu poszerzeń do oryginalnego rantu błotnika - jego dolnej części, za pomocą wkrętów do metalu.

Wkręty mocuje się w przygotowane współosiowo otwory w gumie oraz materiale z którego wykonano błotnik. Zaleca się stosowanie wkrętów ze zintegrowaną podkładką.

Prawidłowo zamontowane poszerzenie K50N(komplet), przylega dokładnie górną wargą do powierzchni nadkola (wymagane jest dociśnięcie gumy do nadkola podczas nawiercania otworów i ostatecznego montażu).

Z CZEGO ZOSTAŁO WYKONANE POSZERZENIE ?

Materiał:

EPDM – elastomer na bazie kauczuku etyleno – propyleno – dienowego (zwany potocznie gumą ;))

Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na starzenie co jest niezmiernie ważne w przypadku ciągłego wpływu zmiennych czynników atmosferycznych.

Temperatura stosowania wynosi od -50st C do +130C.

EPDM jest odporny również na gorącą wodę.

Kod produktu: POSK50N(kpl) / KG-000508-001