

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/powloka-ochronna-cleantle-admire-p-11532.html>



Powłoka ochronna Cleantle Admire

Cena	599,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	CTL-ADMIRE30T

Opis produktu

Jak w łatwy sposób odświeżyć i zabezpieczyć lakier oraz inne elementy samochodu?

Cleantle Admire to najnowszej generacji powłoka ochronna. **Charakteryzuje się szybką i łatwą aplikacją, dużą trwałością oraz doskonałymi właściwościami samoczyszczącymi.** Powierzchnia po aplikacji jest wysoce hydrofobowa. **Nadaje jej niesamowity połysk dodatkowo lekko ją przyciemniając!** Chroń swój samochód przed promieniowaniem UV, kwaśnymi deszczami, ptasimi odchodami i innymi czynnikami atmosferycznymi.

Postaw na jakość i wybierz Cleantle Admire

Wszechstronne przeznaczenie oraz świetna wydajność

Powłokę możesz aplikować na lakier, elementy plastikowe, elementy gumowe (w tym opony), reflektory, elementy szklane/szyby, felgi. Dzięki swoim właściwościom istnieje możliwość aplikacji produktu na zewnątrz. W przypadku lakieru, **15-20 ml** płynu wystarczy na średniej wielkości samochód. Dla innych elementów należy stosować odpowiednio **5-10 ml na komplet felg, 5-10 ml na szyby, 10-15 ml opony i elementy gumowe.**

Effekt na lata!

Trwałość powłoki zależy od tego jak dobrze przygotujesz powierzchnię do jej aplikacji oraz od dalszej pielęgnacji. Aby osiągnąć maksymalną trwałość konieczne jest odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie przed położeniem powłoki. **Przy odpowiednim nałożeniu powłoka utrzyma się przez 3 lata lub do 50 tys km.**

Specyfikacja:

- Pojemność: 30 ml
- Mocny połysk i lekkie przyciemnienie powierzchni
- Szybka i łatwa aplikacja
- Silna hydrofobowość i wysoka trwałość
- Nadaje powierzchni śliskość
- Odporna na chemię i promieniowanie UV
- Szerokie spektrum warunków do aplikacji (temp od 8-35 stopni / wilgotność powietrza 30-80%)
- Szybkie utwardzanie (12h)
- Łatwy – pozwala to zmniejszyć użycie chemii / nie ma konieczności używania agresywnej chemii
- Zawiera dodatek grafenu oraz nanorurek węgla
- Produkt biodegradowalny
- Data przydatności - 2 lata od otwarcia butelki

Instrukcja aplikacji:

- Przed użyciem wstrząsaj butelką minimum przez 30sek. Podczas aplikacji drobinki komponentu nadal będą widoczne, jednak wstrząśnięcie preparatu zapobiegnie jego osadzeniu się na dnie butelki. Powtarzaj tę czynność przed każdą aplikacją
- Przygotuj powierzchnię (lakier/felgi/szyby/plastiki/opony/inne elementy gumowe) - usuwając z niej wszystkie zabrudzenia - zwłaszcza takie jak smoła czy opiłki metaliczne. W razie konieczności spoleruj lakier w celu 100% usunięcia wszelkich niedoskonałości
- Odtłuść przygotowaną powierzchnię preparatem IPA 50%
- Produkt nakładaj sekcjami (np.40x40cm) oraz ruchami krzyżowymi za pomocą dołączonego aplikatora - w przypadku lakieru, szyb, plastików - lub aplikatora mikrofibrowego - w przypadku opon, elementów gumowych
- Po upływie 1-2min po nałożeniu, dotrzyj produkt mikrofibrą, aż do całkowitego usunięcia smug

-
- W przypadku szyb oraz elementów plastikowych po upływie 1-2min ściągnij lub dotrzyj nadmiar powłoki
 - W przypadku opon – dużo zależy od modelu i wieku opon, stare opony mają tendencję do „wchłaniania” powłoki, nowe natomiast wymagają dotarcia/ściągnięcia nadmiaru powłoki po aplikacji po upływie ok. 1-2min
 - Zużycie na średniej wielkości aucie to około 20ml (sam lakier), 10ml (felgi), 20ml (szyby + plastiki + opony)
 - Nie dopuść do zaschnięcia powłoki bez dotarcia

Zalecenia:

- Aplikacje przeprowadzaj w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
- Aplikacja na zewnątrz również jest możliwa, ważne jednak, aby nie robić tego bezpośrednio na słońcu oraz przy silnym wietrze
- Nie nakładaj powłoki na rozgrzane elementy
- Pozwól powłoce związać się z lakierem przez co najmniej 12 godzin. Nie dopuszczaj w tym czasie do interakcji z wodą, deszczem czy innymi opadami
- Jeśli w ciągu pierwszych 12 godzin lakier zmoknie, osusz auto delikatną mikrofibrą, nie dopuszczając do samoistnego wyschnięcia wody
- Zalecamy nie myć auta przez pierwsze 5-7 dni chemią samochodową. W przypadku jeśli jest to konieczne spłucz auto samą wodą demineralizowaną (ostatni program na myjni bezdotykowej)
- Pełna aktywacja powłoki następuje po 24h
- Używaj sprawdzonych produktów do mycia - powłoka jest odporna na środki czyszczące z zakresu pH 3-12
- Trzymaj produkt daleko od ognia
- Do aplikacji używaj rękawiczek i maseczki