

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/sprezyny-tylne-lift-3-jEEP-wrangler-jl-synergy-p-13728.html>



Sprężyny tylne lift 3" Jeep Wrangler JL Synergy

Cena	1 819,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYN-8864-30
Producent	Synergy

Opis produktu

Synergy MFG Jeep JL / JLU / JT Sprężyny zawieszenia tylnego Multi-Rate.

Zestaw sprężyn zaprojektowany całkowicie on nowa dla Jeep Wrangler JL/JLU/JT. Wszystkie sprężyny są wielostopniowe i zostały zaprojektowane tak, aby jeszcze bardziej poprawić komfort i bezpieczeństwo. Sprężyny są unikalne dla JL i nie są współdzielone z JK ani innymi pojazdami. Podobnie jak w przypadku OEM, sprężyny Synergy mają unikalne długości, aby uwzględnić różnice obciążenia w każdym rogu pojazdu. Z przodu i z tyłu znajdują się sprężyny dla prawej i lewej strony, aby zagwarantować, że pojazd będzie ustawiony poziomo. Konstrukcja progresywna ma mniejszą czułość początkową, która zapobiega poluzowaniu sprężyny w gnieździe, nawet przy długotrwałych wstrząsach. Twardość jazdy jest nieco większa niż w przypadku sprężyn OEM, aby uwzględnić dodatkowy ciężar zderzaków, wciągarek, osłon i innych elementów wyposażenia dodatkowego. Sprężyny są produkowane w Stanach Zjednoczonych z najwyższej jakości stali. Sprężyny są zaprojektowane tak, aby mogły pracować w pełnym zakresie ruchu bez nadmiernego naprężenia materiału.

Zalety:

- Lepsza jakość jazdy
- Zwiększony skok / prześwit / przyczepność kół
- Pozostają proste i równo osadzone w gnieździe
- Dożywotnia gwarancja / gwarancja na ugięcie i pęknięcie

Funkcje:

- Sprężyny Multi-Rate pozwalają na dłuższe długości sprężyn i zwiększony skok
- Sztywność sprężyny jest tylko o 5-10 procent sztywniejsza niż w OEM, co zapewnia doskonałą jakość jazdy Wysokości bloków sprężyny zaprojektowane zgodnie z typowymi odstępami odbojów, aby zoptymalizować skok koła
- Szlifowane i zamknięte dolne końce sprężyny zapobiegają wyginaniu
- Zawiera izolatory przednich dolnych sprężyn śrubowych
- Unikalne długości sprężyn dla każdego narożnika pojazdu, dzięki czemu pojazd stoi prosto
- Zrównoważone częstotliwościowo i dostrojone sprężyny, aby zmaksymalizować działanie zawieszenia na drodze i poza nią
- Odporna na ścieranie czarna powłoka proszkowa zapewniająca maksymalną trwałość i odporność na korozję
- Sprzedawane w parach

Uwagi:

- Sprężyny wymagają odpowiedniego odstępu odbojów z podkładkami dystansowymi Synergy 8057-10.
- Wysokości liftu podane dla obciążonego modelu Rubicon (wersja amerykańska, stalowe zderzaki i koła 33"). W innych modelach należy doliczyć 0.75 do 1.5" do podanej długości sprężyn.
- Podany minimalny odstęp między odbojami jest wymagany, aby zapobiec zgniataniu. Nieprawidłowa wysokość odbojów może doprowadzić do uszkodzenia sprężyn.