

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/spring-base-teraflex-lift-3-wrangler-jk-2-drzwi-07-18-p-10294.html>



Spring base TeraFlex Lift 3" Wrangler JK 2 Drzwi 07-18

Cena	4 239,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TX1234102
Producent	Teraflex

Opis produktu

Wytrzymały zestaw od Teraflex

Sprężyny są jednymi z najważniejszych części w układzie zawieszenia. Odpowiadają one za utrzymanie masy auta i tłumienie drgań wynikających z jazdy po nierównościach. Sprężyny TeraFlex wytwarzane są z najwyższej klasy stali sprężynowej, która doskonale zniesie dodatkowe obciążenia, takie jak stalowe zderzaki czy wyciągarki. **Malowane proszkowo**, wykończone w kolorze czarnym dzięki czemu zyskują odporność na korozję i na długo zachowują swoje właściwości. Sprężyny liniowe zapewniają maksymalną liczbę aktywnych zwojów pod obciążeniem, co **zapewnia stałą wydajność i przewidywalne prowadzenie w całym zakresie skoku zawieszenia zarówno na drodze asfaltowej, jak i w terenie.**

Łączniki stabilizatora TeraFlex przodują na rynku offroadowym, dzięki ich łatwemu montażowi i **wysokiej wytrzymałości**. Przednie łączniki posiadają duże, poliuretanowe łożysko oraz trzpień, aby ułatwić rozpinanie. Gdy są zapięte **poprawiają trakcję na drogach asfaltowych oraz reakcję samochodu na ruchy kierownicą**. Gdy są rozpięte **nie ograniczają ruchów zawieszenia w terenie**. Zestaw tylnych łączników stabilizatora maksymalizuje prześwit dla opony i jednocześnie **zapewnia precyzyjną i natychmiastową reakcję podczas pracy w trudnym terenie.**

Relokacja mocowania tylnego drążka Panharda TeraFlex przywraca fabryczną jakość prowadzenia i zmniejsza przechyły nadwozia, a **przedłużenie wydechu czy relokacja mocowania przewodów hamulcowych** doskonale sprawdzą się w podniesionych pojazdach.

Specyfikacja:

- Zestaw doskonale sprawdza się na drodze i w terenie
- Wysoka jakość wykonania
- Poprawia prowadzenie, zwiększa jakość jazdy

W zestawie:

- (2) Sprężyna przód
- (2) Rozpinany, przedłużony łącznik stabilizatora przód
- (2) Przedłużony łącznik stabilizatora tył
- (2) Sprężyna tył
- Relokacja mocowania drążka Panharda tył
- Relokacja mocowania przewodów hamulcowych
- Przedłużenie wydechu

Uwagi:

- Wymaga użycia kół z backspacingiem 4,5" lub mniejszym bądź dystansów do kół fabrycznych **(sprzedawane oddzielnie)**
- Wymaga użycia dłuższych amortyzatorów, rekomendujemy użycie amortyzatorów Falcon lub Fox **(sprzedawane oddzielnie)**
- Wymaga użycia przedłużonego, przedniego drążka Panharda lub relokacji **(sprzedawane oddzielnie)**
- Wymaga użycia przedłużonych odbojów **(sprzedawane oddzielnie)**
- Wymaga cięcia
- Modele z lat produkcji 2007-2011 wymagają użycia przedłużenia przewodów hamulcowych TX4353310 **(sprzedawane oddzielnie)**

-
- Rekomendujemy modyfikację przegubu Rzeppa TX1744014 (**sprzedawana oddzielnie**)