

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/teraflex-zestaw-lift-kit-st4-45-jEEP-wrangler-jl-2d-p-10693.html>



Teraflex: zestaw lift kit ST4 4.5" Jeep Wrangler JL 2D

Cena	8 339,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TX1614400
Producent	Teraflex

Opis produktu

Podnieś swój samochód z zestawem zawieszenia TeraFlex

Zestaw zawieszenia firmy TeraFlex z serii Sport ST (street & trail) zapewnia doskonałe osiągi zarówno na asfalcie, jak i w terenie. **Pozwala zamontować większe koła jednocześnie zapewniając wygodną i stabilną jazdę.** Lift zawieszenia TeraFlex 4,5" do Jeep'a Wrangler'a JL w wersji 2-drzwiowej **zwiększa prześwit i wyrównuje tył z przodem**, co tworzy agresywną sylwetkę pojazdu. Lift kit jest wyposażony w sprężyny oraz odboje. Bardzo łatwy w montażu, nie wymaga cięcia ani spawania. Zestaw nie zawiera amortyzatorów. Zalecamy użycie amortyzatorów Falcon Performance.

Specyfikacja:

- Doskonałe osiągi na szlaku i na drodze
- Niezawodność
- Poprawia prowadzenie, redukuje hałas i wibracje
- Pozwala na prawidłowe ustawienie geometrii
- Tłumi wibracje
- Pozwala osiągać duże wykrzyże
- Ława instalacja

Maksymalny rozmiar kół:

- 35" : Sport | Sahara z 3" przednimi odbojami oraz 2,5" tylnymi odbojami
- 37" : Sport | Sahara z 3,5" przednimi odbojami oraz 4" tylnymi odbojami
- 37" : Rubicon z 2,5" przednimi odbojami oraz 3" tylnymi odbojami
- 39": z akcesoryjnymi, podniesionymi błotnikami oraz przedłużeniem tylnych odbojów

W zestawie:

- (2) Relokacja mocowania wahaczy (TX1938125) przód
- Relokacja mocowania drążka Panharda (TX1953500) przód
- (2) Dłuższe łączniki stabilizatora przód
- (2) Mocowania przewodów hamulcowych (TX1101255) przód
- Relokacja mocowania drążka Panharda (TX1953600) tył
- (2) Dłuższe łączniki stabilizatora tył
- Sprężyny 4,5" przód i tył
- (4) Progresywne odboje Falcon (TX1959200)
- Zestaw podkładek 2" pod odboje (TX1959500)
- Zestaw podkładek 0,5" pod odboje (TX1959300)
- Zestaw montażowy

Uwagi:

- Wymaga kół z backspacingiem 4,75" lub mniejszym albo dystansów do kół fabrycznych
- Wymaga użycia dłuższych amortyzatorów (**sprzedawane oddzielnie**)
- Modele z plastikowym zderzakiem wymagają usunięcia deflektora wiatru w celu zmieszczenia kół 35"
- Rekomendujemy użycie wzmocnienia ramy oraz mocowania wahaczy TX1938115 (**sprzedawane oddzielnie**)

