

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/warn-zeon-10k-s-wyciagarka-lina-syntetyczna-4536kg-p-9952.html>



Warn Zeon 10k-s wyciągarka lina syntetyczna 4536kg

Cena	10 340,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WARN-89611
Producent	WARN

Opis produktu

WARN Zeon 10 S Premium Series

Najnowsza linia wyciągarek Warn Zeon klasy Premium to prawdziwe arcydzieło projektu , które jest trwałe i praktycznie nie zniszczalne . Niezwykle mocna i zwarta konstrukcja z odlewanego aluminium malowanego proszkowo oraz pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej chronią wyciągarkę przed niekorzystnym wpływem jej pracy w najcięższych warunkach .Specjalny zestaw wysokiej jakości uszczelnień wszystkich elementów wyciągarki jest dodatkową gwarancją jej długoletniej bezawaryjnej eksploatacji.

Nowatorskie zastosowanie hamulca rozpraszającego ciepło oraz duża średnica bębna zmniejszają zużycie liny wydłużając diametralnie okres jej eksploatacji .

Specyfikacja techniczna:

Numer katalogowy:89680
Uciąg:10.000 lbs.(4536 kg) pojedyncza linia
Silnik:12V DC
Regulatory elektryczne: hermetyczna skrzynka sterownicza zintegrowana z urządzeniem
Pilot zdalnego sterowania: Zdalne sterowanie, 12 '(3,7 m) przewód
Przekładnia: 3-stopniowa planetarna
Przełożenie: 216:1
Sprzęgło: bieg pierścienia obrotowego
Hamulec: automatyczny mechaniczny
Średnica bębna / długość:3,15 "/ 9,0" (80mm/229mm)
Waga : 34 kg
Średnica i długość liny: 9,5mm x 30,5 m. Syntetyk Spydura
Prowadnica liny: ślizgowa-polerowane aluminium
Zalecany akumulator: 650 CCA
Śr. i Dł. przewodu zasilania głównego : 25mmx1,83m.
Wykończenie: Obudowa koloru czarnego malowana proszkowo

Okres gwarancji: 24 mies.

Parametry techniczne

Uciąg lbs. (Kgs.)	Szybkość zwijania FT. / min (M / min.)	Pobór prądu	Siła uciągu przy kolejnych warstwach lbs (Kgs.)
0	33 (10.27)	62 amperów	1/10000 (4536)
2000 (910)	14.9 (4.5)	144 amperów	2/8245 (3740)
4000 (1810)	11.2 (3.4)	215 amperów	3/7014 (3181)
6000 (2720)	8.5 (2.6)	380 amperów	4/6103 (2768)
8000 (3630)	6.5 (2.0)	353 amperów	5/5402 (2450)
10000 (4536)	4.8 (1.5)	409 amperów	