

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/wyciagarka-elektryczna-superwinch-tiger-shark-11500-syntetyczna-12v-p-10230.html>



Wyciagarka elektryczna superwinch Tiger Shark 11500 syntetyczna 12V

Cena **3 840,00 zł**

Dostępność **Zapytaj o dostępność**

Numer katalogowy **SUP1511201**

Producent **Superwinch**

Opis produktu

Wyciagarka Superwinch TigerShark 11500 12V z liną syntetyczną

Wyciagarki elektryczne Superwinch Tiger Shark to wysoka jakość gwarantowana przez Superwinch oraz przystępna cena.

Wyciagarki elektryczne Serii TigerShark™ zostały docenione podczas targów motoryzacyjnych SEMA 2011 w Las Vegas, gdzie z pośród 2000 innych produktów zdobyły wyróżnienie Global Media Awards.

- Wodoszczelny przełącznik zespolony S5
- Elementy wyciagarki takie jak pręty ściągające, rolki, dźwignia sprzęgła wykonane z niekorodującego materiału.
- Super wytrzymałe stopy mocujące, testowane pod obciążeniem znacznie przekraczającym uciąż wyciagarki.
- Łatwa w operowaniu, ergonomiczna dźwignia załączania sprzęgła
- Wyciagarka pokryta specjalną powłoką chroniącą wyciagarkę
- Mocny, uszczelniony i nie pobierający dużo prądu silnik (moc od 5,2 do 6,5KM w zależności od modelu)
- Zestaw nie posiada pilota bezprzewodowego, można go dokupić [TUTAJ](#)

Wyciagarki elektryczne Superwinch serii Tiger Shark nadają się doskonale dla wszystkich użytkowników aut terenowych, off-road, samochodów wyprawowych, oraz do zastosowań profesjonalnych w samochodach pomocy drogowej i autolawet, policji, straży pożarnej, wojsku

Informacje ogólne

Zastosowanie	autolawety, pojazdy użytkowe, samochody terenowe			
Napięcie	12 V			
Moc	6.0 KM			
Uciąż	11500 lb / 5216 kg			
Redukcja	218 : 1			
Rodzaj hamulca	dynamiczny			
Długość liny syntetycznej	26 m			
Grubość liny syntetycznej	10 mm			
Prowadnica	ślizg aluminiowy			
Korpus wyciagarki	wodoodporny			
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	529 mm x 160 mm x 234.5 mm			
Waga	30 kg			
Rozstaw śrub montażowych	254 mm x 114 mm			
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)				
Obciążenie liny w kg	2926	3427	4137	5216
Prędkość liny m/min	5,7	-	0,6	-
Pobór prądu w amperach	80	-	410	-
Siła uciążu uzależniona od warstwy liny				
Warstwa liny	1	2	3	4
Uciąż liny w kg	5216	4137	3427	2926
Ilość metrów liny na bębnie	5,9	12,1	19,3	26