

Link do produktu: <https://sklep-suchorz4x4.com/wyciagarka-elektryczna-superwinch-tiger-shark-9500-syntetyczna-12v-p-10226.html>



Wyciagarka elektryczna superwinch Tiger Shark 9500 syntetyczna 12V

Cena	3 250,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	SUP1595201
Producent	Superwinch

Opis produktu

Wyciagarka elektryczna superwinch TigerShark 9500 12V z liną syntetyczną i ślizgiem

Odrobina informacji o modelu:

Wyciągarki elektryczne Superwinch Tiger Shark to wysoka jakość gwarantowana przez Superwinch oraz przystępna cena.

**24 miesiące Gwarancji DOOR to DOOR
PONAD 40 LAT NA RYNKU!**

Seria wyciągarek elektrycznych **Superwinch Tiger Shark**, tak jak wszystkie inne do tej pory, została zaprojektowana, **skonstruowana i testowana w Amerykańskim ośrodku badawczo rozwojowym Superwinch w Daycille, CT, USA.**

Wyciągarki elektryczne **Serii TigerSharkT** zostały docenione podczas targów motoryzacyjnych SEMA 2011 w Las Vegas, gdzie z pośród 2000 innych produktów zdobyły **wyróżnienie Global Media Awards.**

Pomimo tego że seria wyciągarek elektrycznych TigerShark została zaprojektowana jako seria "ekonomiczna", jej charakterystyka przedstawia się bardzo bogato:

- **Wodoszczelny przełącznik** zespolony S5
- Elementy wyciągarki takie jak pręty ściągające, rolki, **dźwignia sprzęgła wykonane z niekorodującego materiału.**
- **Super wytrzymałe stopy mocujące**, testowane pod obciążeniem znacznie przekraczającym uciąg wyciągarki.
- Łatwa w operowaniu, ergonomiczna dźwignia załączania sprzęgła
- Wyciągarka pokryta specjalną powłoką chroniącą wyciągarkę
- Mocny, uszczelniony i nie pobierający dużo prądu silnik (moc od 5,2 do 6,5KM w zależności od modelu)

Wyciągarki elektryczne Superwinch serii Tiger Shark nadają się doskonale dla wszystkich użytkowników aut terenowych, off-road, smoczków wyprawowych, oraz do zastosowań profesjonalnych w samochodach pomocy drogowej i autolawet, policji, straży pożarnej, wojsku.

Uciąg: 4309 kg

Silnik:	5,2 KM, uszczelniony, szeregowy
Napięcie:	12V
Przekładnia:	planetarna 3 stopniowa
Przełożenie:	218:1
Przełącznik:	zespolony z zabezpieczeniem przeciążeniowym
Hamulec:	mechaniczny, automatyczny, 100%
Lina:	syntetyczna 9mm 28m
Prowadnica:	ślizg aluminiowy
Sterowanie:	na przewodzie 4m
Wymiary:	529mm L x 160mm W x 234.5mm H
Wymiary bębna:	63.5mm x 228.6mm
Rozstaw śrub montażowych:	114,2 x 254mm
Waga:	32kg
Pobór prądu:	80A - 340A
Prędkość zwijania liny:	1,2 - 5,7m/min
Gwarancja:	24 mce

Kolor Prowadnicy może się różnić ze względu na zmiany u dostawcy.